

Link do produktu: <https://evopro.pl/interfejs-ethernet-inte-c-p-706.html>

## Interfejs ETHERNET INTE-C



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Cena brutto                 | <b>552,27 zł</b>    |
| Cena netto                  | <b>449,00 zł</b>    |
| Dostępność                  | <b>Dostępny</b>     |
| Numer katalogowy            | <b>INTE-C</b>       |
| Kod producenta              | <b>8517180000</b>   |
| Objętość (dm <sup>3</sup> ) | <b>0.2700</b>       |
| Wymiary                     | <b>71 x 20 x 50</b> |

### Opis produktu

**INTE-C** to moduł interfejsu Ethernet przeznaczony do współpracy z zasilaczami serii EN54C-LCD oraz serii HPSG3-LCD. Za pośrednictwem wbudowanej aplikacji webowej PowerSecurity umożliwia zdalny monitoring zasilacza poprzez sieć LAN. Moduł montowany jest wewnątrz obudowy zasilacza i zasilany bezpośrednio z gniazda SERIAL zasilacza napięciem 3,3 V DC. Połączenie z komputerem lub siecią realizowane jest przez złącze RJ-45. Interfejs posiada pełną izolację galwaniczną między obwodem Ethernet a zasilaczem. Aplikacja webowa PowerSecurity udostępnia cykliczny podgląd aktualnego stanu zasilacza, odczyt historii zdarzeń, wykresy prądów i napięć oraz funkcje zdalnego testu akumulatora. Moduł umożliwia również wysyłanie automatycznych powiadomień e-mail o awariach zasilaczy.

#### Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 3,3 V DC (z gniazda SERIAL zasilacza)
- Prędkość transmisji LAN: 10/100 Mb/s
- Prędkość transmisji TTL: max. 115200 baudów
- Połączenie z komputerem: RJ-45
- Połączenie z zasilaczem: SERIAL
- Wymiary: 71 x 20 x 50 mm (+/-2 mm)
- Izolacja galwaniczna: tak (między interfejsem Ethernet a zasilaczem)
- Wbudowany serwer www: tak
- Zgodność: zasilacze serii EN54C-LCD, HPSG3-LCD
- Zezwolenie CNBOP-PIB: do stosowania z zasilaczami serii EN54C-LCD w systemach przeciwpożarowych
- Gwarancja: 3 lata

#### Zastosowanie:

Moduł INTE-C przeznaczony jest do rozbudowy zasilaczy serii HPSG3-LCD i EN54C-LCD o funkcję zdalnego monitoringu przez sieć Ethernet. Po podłączeniu do gniazda SERIAL zasilacza i sieci LAN przez złącze RJ-45 umożliwia podgląd parametrów pracy, historii zdarzeń oraz zdalny test akumulatora za pośrednictwem aplikacji webowej PowerSecurity. Moduł obsługuje automatyczne powiadomienia e-mail o awariach. Posiada zezwolenie CNBOP-PIB do stosowania w systemach przeciwpożarowych z zasilaczami serii EN54C-LCD.