

Link do produktu: <https://evopro.pl/ipups-8-20-alul-zestaw-buforowy-do-8-kamer-ip-p-1726.html>



IPUPS-8-20-ALUL Zestaw buforowy do 8 kamer IP

Cena brutto	2 162,34 zł
Cena netto	1 758,00 zł
Numer katalogowy	IPUPS-8-20-ALUL

Opis produktu

IPUPS-8-20-ALUL - Zestaw buforowy do 8 kamer IP, switch PoE 8P + 2G, obudowa ABOX-ALUL IP66

IPUPS-8-20-ALUL to profesjonalny zestaw buforowy przeznaczony do zasilania **8 kamer IP PoE** w warunkach zewnętrznych. W skład zestawu wchodzi: **xPoE-10-20A-OF** (switch PoE 8×10/100 Mbps + 2×Gigabit UpLink), **AUPS-100-120-OF** (zasilacz buforowy 100 W), **ASUC-100-550-OF** (przetwornica 55 V / 100 W) oraz **obudowa ABOX-ALUL** o stopniu ochrony **IP66** z miejscem na akumulator **12V/18Ah**.

Zestaw zapewnia **lokalne podtrzymanie zasilania** dla 8 kamer IP PoE w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Dzięki wysokiej odporności środowiskowej obudowy ABOX-ALUL oraz pełnej sygnalizacji LED, IPUPS-8-20-ALUL idealnie sprawdza się w instalacjach zewnętrznych, przemysłowych oraz rozproszonych systemach monitoringu.

Najważniejsze funkcje i cechy IPUPS-8-20-ALUL

- **8 portów PoE OUT** (10/100 Mbps, passive PoE, do 50 W na port).
- **2 porty Gigabit UpLink** - szybka komunikacja z rejestratorem lub kolejnym punktem dystrybucyjnym.
- **Buforowe zasilanie** - współpraca z akumulatorem 12V/18Ah.
- **Zasilacz buforowy 100 W** - wysoka sprawność 90% przy pełnym obciążeniu.
- **Przetwornica 55 V / 100 W** - stabilne zasilanie PoE OUT.
- **Sygnalizacja LED** - AC, ładowanie, napięcie wyjściowe, PoE, transmisja.
- **Wyjścia techniczne ACF / OUF** - integracja z centralami alarmowymi.
- **Obudowa ABOX-ALUL IP66** - odporność na UV, deszcz, pył; dławnice 10×M16 + 1×M20.
- **Montaż na ścianie lub słupie** - kompatybilność z adapterem ADD-PMAALUXLM.
- **System rastrowy** - swobodny montaż modułów na blachach montażowych.

Sygnalizacja pracy

- **PWR (biały)** - obecność zasilania.
- **LAN 1-8 (zielony)** - transmisja danych.
- **LAN 1-8 (czerwony)** - obecność PoE na porcie.
- **G1 / G2 (zielony)** - transmisja 1 Gb/s na portach UpLink.
- **LED_AC (żółty)** - obecność napięcia sieciowego.
- **LED 2 (czerwony)** - ładowanie akumulatora.
- **LED 1 - zasilacz (zielony)** - obecność napięcia wyjściowego.
- **LED 1 - przetwornica (czerwony)** - obecność napięcia wyjściowego.

Zastosowanie IPUPS-8-20-ALUL

-
- **Monitoring CCTV IP** – zasilanie kamer 802.3af/at oraz passive PoE.
 - **Instalacje zewnętrzne** – obudowa IP66 odporna na warunki atmosferyczne.
 - **Systemy wymagające podtrzymania** – praca z akumulatorem 12V/18Ah.
 - **Topologie rozproszone** – punkty dystrybucyjne dla 8 kamer.
 - **Integracja z xFIBER / IPUPS** – skalowanie instalacji.

Dane techniczne

- **Porty:** 8×PoE OUT (LAN1–LAN8), 2×UpLink Gigabit (G1, G2)
- **Przepustowość przełączania:** 5,6 Gbps
- **Napięcie wejściowe:** 190–260 VAC, 50 Hz
- **Napięcie wyjściowe PoE:** 55 VDC ±2%
- **Moc na port:** do 50 W (LAN1–LAN8)
- **Zasilacz buforowy:** 100 W, sprawność 90%
- **Zabezpieczenia:** przepięciowe, przeciążeniowe, nadprądowe 0,9 A
- **Akumulator:** 12V / 18Ah (brak w zestawie)
- **Temperatura pracy:** –25°C ... +50°C
- **Obudowa:** ABOX-ALUL, aluminium PA11, IP66
- **Wymiary:** 410 × 310 × 145 mm
- **Waga:** 3,285 kg
- **Kod EAN:** 5902143692126

IPUPS-8-20-ALUL to kompletny zestaw buforowy dla instalacji CCTV IP, który dzięki wysokiej mocy portów PoE, odpornej obudowie IP66 oraz pełnej sygnalizacji pracy zapewnia stabilne, bezprzerwowe i bezpieczne zasilanie kamer w warunkach zewnętrznych.