Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 21:22

Link do produktu: https://evopro.pl/iu2050nc-modul-adresowalny-petlowy-1-wejscie-p-1345.html



IU2050NC Moduł adresowalny pętlowy, 1 wejście

Cena brutto	**410,82 zł**
Cena netto	**334,00 zł**
Numer katalogowy	**IU2050NC**

Opis produktu

IU2050NC - adresowalny moduł wejściowy KIDDE / Aritech do integracji urządzeń zewnętrznych.

IU2050NC to adresowalny moduł wejściowy przeznaczony do systemów sygnalizacji pożaru KIDDE / Aritech, umożliwiający monitorowanie sygnałów z urządzeń zewnętrznych oraz integrację automatyki pożarowej z centralą SSP. Moduł nadzoruje linię wejściową i wykrywa stany alarmowe, uszkodzenia, przerwy oraz zwarcia, zapewniając pełną kontrolę nad podłączonymi urządzeniami.

IU2050NC jest stosowany wszędzie tam, gdzie konieczne jest przekazywanie sygnałów do centrali – np. z klap pożarowych, systemów oddymiania, urządzeń sterujących, czujników technicznych lub innych elementów bezpieczeństwa. Moduł montowany jest w dedykowanej puszce instalacyjnej lub obudowie systemowej, a jego kompaktowa konstrukcja ułatwia instalację w trudno dostępnych miejscach.

Urządzenie jest w pełni kompatybilne z adresowalnymi centralami KIDDE / Aritech i spełnia wymagania norm przeciwpożarowych, zapewniając stabilną i bezpieczną pracę w instalacjach SSP.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu IU2050NC

- adresowalny moduł wejściowy do systemów SSP KIDDE / Aritech,
- nadzorowane wejście – wykrywanie alarmu, uszkodzenia, przerwy i zwarcia,
- integracja urządzeń zewnętrznych z centralą pożarową,
- możliwość monitorowania klap, wentylatorów, czujników technicznych,
- stabilna praca zgodna z wymaganiami systemów przeciwpożarowych,
- kompaktowa konstrukcja ułatwiająca montaż,
- czytelne zaciski i szybkie podłączenie przewodów,
- element niezbędny w automatyce pożarowej i integracji SSP.

Parametry techniczne

- Model: IU2050NC
- Typ: adresowalny moduł wejściowy
- System: KIDDE / Aritech
- Wejście: 1 wejście nadzorowane (alarm / uszkodzenie / przerwa / zwarcie)
- Zasilanie: z pętli adresowalnej
- Montaż: w obudowie systemowej lub puszce instalacyjnej
- Przeznaczenie: integracja i nadzorowanie urządzeń zewnętrznych
- Certyfikaty: CE, zgodność z EN54 (w połączeniu z systemem)
- Gwarancja 2 lata