

Link do produktu: <https://evopro.pl/kamera-ip-analog-killer-tc-c321n-2mpx-28mm-p-1828.html>

Kamera IP Analog Killer TC-C321N - 2Mpx 2.8mm

Cena brutto	138,00 zł
Cena netto	112,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TC-C321N
Kod producenta	SPEC:I3/E/Y/2.8MM

Opis produktu

Kamera IP Tiandy TC-C321N (I3/E/Y/2.8mm) — 2 Mpx, wbudowany serwer WWW

TC-C321N SPEC:I3/E/Y/2.8MM to kamera IP typu bullet z serii AK (Analog Killer) marki Tiandy, z przetwornikiem 1/3" Progressive Scan CMOS o rozdzielczości 2 Mpx (1920×1080). Ma stały obiektyw 2.8 mm i podczerwień o zasięgu do 30 m. W odróżnieniu od innych wariantów TC-C321N, ten model ma **wbudowany serwer WWW** (dostęp przez port 80), choć nadal nie obsługuje ONVIF ani dostępu mobilnego. Obudowa łączy metal i plastik, jest certyfikowana IP67 i pracuje w zakresie -30°C do 60°C — sklep opisuje ją jako przeznaczoną do zastosowań wewnętrznych, mimo parametrów typowych dla montażu zewnętrznego; przy wyborze warto to doprecyzować z dostawcą.

Parametry techniczne

- Seria: Analog Killer (AK)
- Standard: IP
- Rozdzielczość: 1920×1080 (1080p) / 1280×720 (720p)
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8 mm, stały
- Kąt widzenia: 100° (dane producenta) / 94° (testy dystrybutora)
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Slot karty pamięci: brak
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / H.264
- Prędkość transmisji: 25 kl/s @ 2 Mpx
- Audio: wbudowany mikrofon, przesył audio po sieci
- Wejścia / wyjścia alarmowe: brak
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-TX (RJ-45)
- Serwer WEB: wbudowany (port 80)
- ONVIF: brak
- Dostęp z telefonu komórkowego: brak
- Maks. liczba użytkowników online: 1
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 2 kV; ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi: 6 kV
- Zasilanie: PoE (802.3af), pobór mocy ≤ 6 W
- Obudowa: kompaktowa, metal + plastik, kolor biały
- Klasa szczelności: IP67
- Wandaloodporność: brak
- Temperatura pracy: -30°C ... 60°C
- Waga: 0,21 kg
- Wymiary: 164 × 73 × 73 mm
- Certyfikat NDAA: tak

Funkcje obrazu

-
- D-WDR — szeroki zakres dynamiki oświetlenia
 - 3D-DNR — cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - ROI — poprawa jakości wybranych fragmentów obrazu
 - BLC/HLC — kompensacja światła tła / silnego światła
 - ICR — mechaniczny filtr podczerwieni (tryb dzień/noc)
 - Strefy prywatności
 - Detekcja ruchu

Zastosowanie i scenariusze użycia

Wbudowany serwer WWW pozwala na samodzielną konfigurację kamery przez przeglądarkę, bez konieczności podłączania jej od razu do rejestratora.

- Instalacje, gdzie potrzebna jest szybka, samodzielna konfiguracja kamery przez przeglądarkę przed podłączeniem do systemu
- Monitoring w metalowej, wzmocnionej obudowie tam, gdzie zwykła plastikowa nie wystarcza
- Zastosowania wymagające funkcji ROI do poprawy jakości wybranych fragmentów obrazu (np. tablice rejestracyjne, wejścia)

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- Wbudowany serwer WWW umożliwia samodzielną konfigurację bez rejestratora
- Solidniejsza obudowa (metal + plastik) niż w czysto plastikowych wariantach tej rodziny
- Obudowa IP67 i szeroki zakres temperatur pracy (-30°C do 60°C)
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych