

Link do produktu: <https://evopro.pl/kamera-ip-tc-c320n-analog-killer-2mpx-28mm-p-1913.html>

Kamera IP TC-C320N Analog Killer - 2Mpx 2.8mm

Cena brutto	134,00 zł
Cena netto	108,94 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TC-C320N
Kod producenta	SPEC:AK/I3W/E/Y/2.8MM/V2.0

Opis produktu

Kamera IP Tiandy TC-C320N — kopułowa, 1080p, IR+LED, wyłącznie z dedykowanym rejestratorem

TC-C320N SPEC:AK/I3W/E/Y/2.8MM/V2.0 to kamera IP kopułowa z serii Analog Killer marki Tiandy, z przetwornikiem 1/3" Progressive Scan CMOS o rozdzielczości 1080p i stałym obiektywem 2.8 mm (kąt widzenia 94°). Łączy podczerwień o zasięgu 30 m z białym oświetleniem LED (15 m). Podobnie jak inny wariant TC-C320N (AK/I3/E/Y/C), nie ma serwera WWW, ONVIF, portów dostępu przez przeglądarkę ani dostępu mobilnego — wymaga dedykowanego rejestratora Tiandy do konfiguracji i podglądu.

Parametry techniczne

- Seria: Analog Killer
- Standard: IP
- Typ obudowy: kopułowa, plastik
- Rozdzielczość: 1920×1080 (1080p) / 1280×720 (720p)
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8 mm, stały
- Kąt widzenia: 94°
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 15 m
- Slot karty pamięci: brak
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / H.264
- Prędkość transmisji: 25 kl/s @ 2 Mpx
- Audio: wbudowany mikrofon, przesył audio po sieci
- Wejścia / wyjścia alarmowe: brak
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-TX (RJ-45)
- Serwer WEB: brak
- Porty dostępu przez www: brak
- ONVIF: brak
- Dostęp z telefonu komórkowego: brak
- Maks. liczba użytkowników online: 1
- Inteligentna analiza obrazu: brak
- Zasilanie: PoE (802.3af), pobór mocy ≤ 2,5 W
- Klasa szczelności: brak
- Wandaloodporność: brak
- Temperatura pracy: -30°C ... 60°C
- Waga: 0,11 kg
- Wymiary: Ø 94 × 78 mm
- Certyfikat NDAA: tak

Funkcje obrazu

- D-WDR — szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR — cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- F-DNR (Defog) — redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- BLC/HLC — kompensacja światła tła / silnego światła
- ICR — mechaniczny filtr podczerwieni
- Detekcja ruchu

Ograniczenia względem standardowych kamer IP

TC-C320N (AK/I3W/E/Y/2.8MM/V2.0) nie ma własnego serwera WWW, portów dostępu przez przeglądarkę ani obsługi ONVIF — nie da się jej podłączyć samodzielnie do sieci i skonfigurować z poziomu przeglądarki, ani zintegrować z rejestratorem innej marki. Działa wyłącznie w parze z dedykowanym rejestratorem Tiandy.

Zastosowanie i scenariusze użycia

Podwójne oświetlenie w połączeniu z bardzo niską ceną czyni tę kamerę dobrym wyborem do gotowych zestawów, gdzie liczy się elastyczność między klasycznym IR a kolorowym obrazem LED.

- Gotowe zestawy monitoringu (kamera + rejestrator) tej samej marki, bez potrzeby samodzielnej konfiguracji kamery
- Budżetowe instalacje wewnętrzne wymagające elastyczności między trybem IR a kolorowym LED
- Instalacje, gdzie nie jest wymagany dostęp mobilny ani integracja z innymi systemami

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- Podwójne oświetlenie (IR + LED) daje elastyczność między zasięgiem a kolorowym obrazem nocnym
- Dyskretna, kompaktowa obudowa kopułowa dobrze wygląda we wnętrzach
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych