Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 20:35

Link do produktu: https://evopro.pl/kamera-ip-tc-c320n-analog-killer-2mpx-obudowa-metal-p-1914.html



Kamera IP TC-C320N Analog Killer 2Mpx — obudowa metal

Cena brutto	**138,00 zł**
Cena netto	**112,20 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**TC-C320N**
Kod producenta	**SPEC:I3/E/Y/2.8MM**

Opis produktu

Kamera IP Tiandy TC-C320N - kopułowa, 1080p, do zastosowań wewnętrznych

TC-C320N SPEC:I3/E/Y/2.8MM to kamera IP kopułowa z serii Analog Killer marki Tiandy, z przetwornikiem 1/3" Progressive Scan CMOS o rozdzielczości 1080p i stałym obiektywem 2.8 mm. Ma podczerwień o zasięgu do 30 m. W odróżnieniu od najprostszych wariantów TC-C320N, ta kamera ma wbudowany serwer WWW (choć wciąż bez ONVIF i dostępu mobilnego), co pozwala na samodzielną konfigurację przez przeglądarkę. Producent wprost określa ją jako przeznaczoną do zastosowań wewnętrznych — karta nie podaje klasy szczelności.

Parametry techniczne

- Seria: Analog Killer
- Standard: IP
- Typ obudowy: kopułowa, metal + plastik
- Rozdzielczość: 1920×1080 (1080p) / 1280×720 (720p)
- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8 mm, stały
- Kąt widzenia: 100° (dane producenta) / 93° (testy dystrybutora)
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Slot karty pamięci: brak
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / H.264
- Prędkość transmisji: 25 kl/s @ 2 Mpx
- Audio: wbudowany mikrofon, przesył audio po sieci
- Wejścia / wyjścia alarmowe: brak
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-TX (RJ-45)
- Serwer WEB: wbudowany
- Porty dostępu przez www: brak
- ONVIF: brak
- Dostęp z telefonu komórkowego: brak
- Maks. liczba użytkowników online: 1
- Inteligentna analiza obrazu: brak
- Zasilanie: PoE (802.3af), pobór mocy ≤ 6 W
- Klasa szczelności: brak (do zastosowań wewnętrznych)
- Wandaloodporność: brak
- Temperatura pracy: -30°C ... 65°C
- Waga: 0,23 kg
- Wymiary: Ø 117 × 96 mm
- Certyfikat NDAA: tak

Funkcje obrazu

- D-WDR — szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR — cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI — poprawa jakości wybranych fragmentów obrazu
- BLC/HLC — kompensacja światła tła / silnego światła
- ICR — mechaniczny filtr podczerwieni
- Strefy prywatności
- Detekcja ruchu

Zastosowanie i scenariusze użycia

Producent wprost wskazuje zastosowania wewnętrzne — kamera sprawdza się jako niedrogie rozwiązanie do monitoringu pomieszczeń z możliwością samodzielnej konfiguracji przez przeglądarkę.

- Monitoring wnętrz — biur, korytarzy, sklepów — z samodzielną konfiguracją przez wbudowany serwer WWW
- Budżetowe instalacje wewnętrzne niewymagające dostępu mobilnego ani ONVIF
- Zastosowania, gdzie dyskretna kopuła jest preferowana nad kamerą tubową

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- Wbudowany serwer WWW umożliwia samodzielną konfigurację bez rejestratora
- Solidniejsza obudowa (metal + plastik) niż w czysto plastikowych wariantach TC-C320N
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych