Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:23

Link do produktu: https://evopro.pl/kamera-ip-tc-c32ps-2mpx-28mm-p-1917.html



Kamera IP TC-C32PS - 2Mpx 2.8mm

Cena brutto	**798,00 zł**
Cena netto	**648,78 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**TC-C32PS**
Kod producenta	**SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.2**

Opis produktu

Kamera IP Tiandy TC-C32PS — kopułowa metalowa, 1080p, dwukierunkowe audio, IP66

TC-C32PS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.2 to kamera IP kopułowa marki Tiandy, w metalowej obudowie, z przetwornikiem 1/2.8" Progressive Scan CMOS o rozdzielczości 1080p i stałym obiektywem 2.8 mm (kąt widzenia 101°). Ma podczerwień o zasięgu do 30 m, klasę szczelności IP66 i szeroki zakres temperatur pracy -40°C do 65°C. Wyposażona w dwukierunkowe audio z wejściem na mikrofon zewnętrzny, detekcję dźwięku, wejście/wyjście alarmowe oraz analizę obrazu: przekroczenie linii i wtargnięcie, oba z klasyfikacją ludzi i pojazdów. Obsługuje też NAS i odbicie lustrzane obrazu (Mirror).

Parametry techniczne

- Standard: IP
- Typ obudowy: kopułowa, metalowa
- Rozdzielczość: 1920×1080 (1080p) / 1280×720 (720p)
- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8 mm, stały
- Kąt widzenia: 101°
- Zasięg oświetlacza IR: 30 m
- Slot karty pamięci: Micro SD do 512 GB
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / H.264
- Prędkość transmisji: 25 kl/s @ 1080p
- Audio: wbudowany mikrofon, wejście na mikrofon zewnętrzny, wyjście audio, dwukierunkowe audio, detekcja dźwięku
- Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- Serwer WEB: wbudowany
- ONVIF: tak (port 80)
- Maks. liczba użytkowników online: 2
- Inteligentna analiza obrazu: przekroczenie linii z klasyfikacją ludzi i pojazdów, wtargnięcie z klasyfikacją ludzi i pojazdów
- Dostęp mobilny: aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS)
- Dostęp z PC: aplikacja Easy7 Smart Client Express
- Zasilanie: PoE (802.3af) lub 12 VDC/541 mA, pobór mocy ≤ 6,5 W (12VDC) / ≤ 8 W (PoE)
- Klasa szczelności: IP66
- Temperatura pracy: -40°C ... 65°C
- Waga: 0,39 kg
- Wymiary: Ø 110 × 60 mm
- Certyfikat NDAA: tak

Funkcje obrazu

- WDR 120 dB — szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR — cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- F-DNR (Defog) — redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ROI — poprawa jakości wybranych fragmentów obrazu
- Obsługa NAS — zapis na zewnętrznym zasobie sieciowym
- BLC/HLC — kompensacja światła tła / silnego światła
- ICR — mechaniczny filtr podczerwieni
- Mirror — odbicie lustrzane obrazu
- Konfigurowalne strefy prywatności
- Detekcja ruchu

Zastosowanie i scenariusze użycia

Metalowa obudowa, dwukierunkowe audio i analiza obrazu z klasyfikacją obiektów czynią tę kamerę odpowiednią dla profesjonalnych instalacji zewnętrznych wymagających komunikacji głosowej.

- Punkty kontroli dostępu i domofony wideo dzięki dwukierunkowemu audio i wejściu na mikrofon zewnętrzny
- Ochrona obwodowa terenu dzięki funkcji przekroczenia linii i wtargnięcia z rozróżnieniem ludzi i pojazdów
- Instalacje zewnętrzne w trudnym klimacie dzięki IP66 i zakresowi pracy -40°C do 65°C

Integracja z systemem Tiandy

Kamera obsługuje protokół ONVIF, umożliwiając integrację z rejestratorami różnych marek. Podgląd mobilny zapewnia darmowa aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS), a na komputerze — aplikacja Easy7 Smart Client Express.

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- Metalowa obudowa i klasa IP66 zapewniają trwałość w instalacjach zewnętrznych
- Dwukierunkowe audio z wejściem na mikrofon zewnętrzny umożliwia elastyczną komunikację głosową
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów przy przekroczeniu linii i wtargnięciu ogranicza fałszywe alarmy
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych