

Link do produktu: <https://evopro.pl/kamera-ip-tc-c32xv-spark-series-2mpx-28mm-p-1920.html>

Kamera IP TC-C32XV Spark Series - 2Mpx 2.8mm

Cena brutto	441,00 zł
Cena netto	358,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TC-C32XV
Kod producenta	2FNA-28

Opis produktu

Kamera IP Tiandy TC-C32XV — kopułowa, 2 Mpx, pełny kolor (bez IR)

TC-C32XV 2FNA-28 to kamera IP kopułowa z serii Spark marki Tiandy, w obudowie metal + plastik z klasą szczelności IP66, z przetwornikiem 1/2.9" CMOS o rozdzielczości 2 Mpx (1080p) i stałym obiektywem 2.8 mm (kąt widzenia 99°). Nie ma podczerwieni — doświetla scenę wyłącznie białym światłem LED (zasięg 15 m), dzięki czemu obraz pozostaje kolorowy również w nocy. Ma wbudowaną detekcję ludzi i pojazdów. Brak wejść/wyjść alarmowych.

Parametry techniczne

- Standard: IP
- Seria: Spark Series
- Typ obudowy: kopułowa, metal + plastik
- Rozdzielczość: 1920×1080 (2 Mpx)
- Przetwornik: 1/2.9" CMOS
- Obiektyw: 2.8 mm, stały
- Kąt widzenia: 99°
- Oświetlacz IR: brak
- Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 15 m
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / H.264B / H.264M / H.264H
- Prędkość transmisji: 25 kl/s @ 2 Mpx
- Audio: wbudowany mikrofon, przesył audio po sieci
- Wejścia / wyjścia alarmowe: brak
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- ONVIF: tak (port 80)
- Maks. liczba użytkowników online: ≤ 2
- Inteligentna analiza obrazu: detekcja ludzi i pojazdów
- Dostęp mobilny: aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS)
- Dostęp z PC: port 3000 lub chmura P2P, aplikacja Easy7 Smart Client Express
- Zasilanie: PoE (802.3af), pobór mocy ≤ 6 W
- Kolor obudowy: biały + czarny
- Klasa szczelności: IP66
- Temperatura pracy: -30°C ... 60°C
- Waga: 0,3 kg
- Wymiary: Ø 117 × 96 mm
- Certyfikat NDAA: tak

Funkcje obrazu

- WDR — szeroki zakres dynamiki oświetlenia

-
- 3D-DNR — cyfrowa redukcja szumu w obrazie
 - F-DNR (Defog) — redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
 - AGC — automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
 - BLC/HLC — kompensacja światła tła / silnego światła
 - Automatyczny balans bieli
 - Strefy prywatności

Zastosowanie i scenariusze użycia

Kolorowy obraz przez całą dobę i wbudowana detekcja ludzi i pojazdów czynią tę kamerę odpowiednią dla instalacji zewnętrznych, gdzie identyfikacja jest ważniejsza niż zasięg w całkowitej ciemności.

- Monitoring wejść i podjazdów, gdzie kolorowy obraz ułatwia identyfikację osób i pojazdów
- Instalacje zewnętrzne dzięki klasie szczelności IP66 i dwukolorowej, estetycznej obudowie
- Zastosowania, gdzie tryb czarno-biały IR jest niepożądany

Integracja z systemem Tiandy

Kamera obsługuje protokół ONVIF, umożliwiając integrację z rejestratorami różnych marek. Podgląd mobilny zapewnia darmowa aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS), a na komputerze — aplikacja Easy7 Smart Client Express lub dostęp przez port 3000 czy chmurę P2P.

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- Kolorowy obraz przez całą dobę dzięki doświetleniu LED, bez przełączania na tryb czarno-biały
- Wbudowana detekcja ludzi i pojazdów bez potrzeby zaawansowanego rejestratora
- Klasa szczelności IP66 pozwala na montaż zewnętrzny
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych