

Link do produktu: <https://evopro.pl/kedbaadpwkil-adapter-gniazda-do-czujek-adresowalnych-p-1315.html>



KE-DBA-ADPW-KIL Adapter gniazda do czujek adresowalnych

Cena brutto	81,18 zł
Cena netto	66,00 zł
Numer katalogowy	KE-DBA-ADPW-KIL

Opis produktu

KE-DBA-ADPW-KIL - Adapter gniazda do czujek adresowalnych KIDDE Excellence (Kilsen Retrofit)

Adapter KE-DBA-ADPW-KIL to profesjonalna baza montażowa umożliwiająca modernizację istniejących instalacji systemów sygnalizacji pożaru Kilsen bez konieczności wymiany okablowania ani demontażu starych gniazd. Umożliwia montaż nowoczesnych czujek adresowalnych serii KIDDE Excellence na dotychczasowych gniazdach Kilsen, co znacząco przyspiesza proces modernizacji i redukuje koszty prac instalacyjnych.

Adapter KE-DBA-ADPW-KIL został zaprojektowany tak, aby blokować się w oryginalnym gnieździe Kilsen, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo montażu. Jednocześnie wspiera opcjonalną blokadę czujek Excellence, chroniąc je przed nieautoryzowanym demontażem. Konstrukcja adaptera zakrywa stare gniazdo, zapewniając estetyczny wygląd instalacji – w kolorze RAL 9016 (biały).

Adapter nie zawiera żadnych elementów elektronicznych, dzięki czemu jest odporny na uszkodzenia i w pełni bezpieczny dla instalacji SSP.

Najważniejsze cechy KE-DBA-ADPW-KIL

- Umożliwia montaż czujek KIDDE Excellence na istniejących gniazdach Kilsen
- Modernizacja systemu SSP bez zmian w okablowaniu
- Automatyczna blokada w gnieździe Kilsen – stabilny montaż
- Obsługa blokady czujek Excellence – ochrona przed nieautoryzowanym demontażem
- Zintegrowana standardowa baza Excellence
- Estetyczne zakrycie starego gniazda – kolor RAL 9016
- Konstrukcja bez elektroniki – wysoka odporność mechaniczna
- Kompatybilność z tagami adresowymi Excellence (Address Tags)
- Certyfikacja EN54 z czujkami Excellence

Parametry techniczne

- Model: KE-DBA-ADPW-KIL
- Typ elementu: adapter gniazda (Kilsen → Excellence)
- Kompatybilność:
- Gniazda Kilsen (wybrane modele serii konwencjonalnych i adresowalnych)
- Czujki: wszystkie modele serii KIDDE Excellence
- Kolor: biały (RAL 9016)
- Materiał: PC / ABS
- Montaż: na istniejącym gnieździe Kilsen
- Temperatura pracy: -10°C do +65°C
- Wilgotność: 10-93% RH (bez kondensacji)
- Certyfikaty: CE, RoHS 3, REACH, UKCA, WEEE, EN54 (z czujkami Excellence)
- Zastosowanie: modernizacja systemów SSP, obiekty komercyjne, przemysłowe, biurowe, użyteczności publicznej

