Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 12:14

Link do produktu: https://evopro.pl/listwa-zasilajaca-230vac-3-gniazda-rack-10-ralz-10-p-1209.html

Listwa zasilająca 230VAC - 3 gniazda Rack 10" RALZ-10



Cena brutto	**87,33 zł**
Cena netto	**71,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**RALZ-10**
Kod producenta	**8544429000**
Objetosc (dm3)	**2.9100**
Wymiary	**254 x 45 x 47**

Opis produktu

RALZ-10 to listwa zasilająca przeznaczona do montażu w profilach szafy RACK 10", umożliwiająca podpięcie 3 urządzeń zasilanych napięciem znamionowym 230V. Wyposażona jest w 3 gniazda typu E, przewód zasilający o długości 1,73 m i przekroju 3x2,5 mm² zakończony wtyczką typu E/F (Unischuko), a maksymalne obciążenie łączne wynosi 3500 W. Obudowa wykonana jest z tworzywa ABS w kolorze czarnym z zewnętrzną obudową aluminiową, pracuje w zakresie temperatur -10°C ÷ 40°C. Wyposażona jest w podświetlany wyłącznik, montowana doczołowo, w komplecie znajdują się 4 śruby M6 z koszykami.

Parametry techniczne:

- Napięcie znamionowe: 230V
- Gniazda: 3x typu E
- Obciążenie łączne: 3500 W
- Przewód zasilający: 1,73 m, przekrój 3x2,5 mm²
- Rodzaj wtyczki: E/F (Unischuko)
- Temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- Wymiary: 254 x 45 x 47 mm (+/-2 mm)
- Wymiary montażowe: 10" x 1U x 45 mm
- Montaż: RACK 10", doczołowy, w komplecie 4 śruby M6 + koszyki
- Wyłącznik: podświetlany
- Wykonanie: tworzywo ABS (czarny), obudowa zewnętrzna aluminiowa
- Certyfikat: Deklaracja CE
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Listwa RALZ-10 służy do zasilania urządzeń zamontowanych w mniejszych szafach RACK 10", takich jak kompaktowe punkty dystrybucyjne czy obudowy central alarmowych. Sprawdza się tam, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona, a liczba podłączanych urządzeń nie przekracza trzech - w odróżnieniu od modeli RALZ i RALZ/F dedykowanych do pełnowymiarowych szaf 19" z ośmioma gniazdami. Kompaktowe wymiary i format 10" pozwalają dopasować listwę do mniejszych rozdzielni czy szaf instalacyjnych. Podświetlany wyłącznik i określony zakres temperatury pracy ułatwiają eksploatację również w pomieszczeniach o zmiennych warunkach otoczenia.