

Link do produktu: <https://evopro.pl/mcr-e-300-mm-silownik-elektryczny-do-wentylacji-230v-p-1476.html>



MCR E-300 mm Siłownik elektryczny do wentylacji 230V

Cena brutto	984,00 zł
Cena netto	800,00 zł
Numer katalogowy	MCR E-300MM-230V

Opis produktu

MCR E - Siłownik elektryczny 300 mm do wentylacji i klap przewietrzania (230 V)

Siłownik elektryczny **MCR E-300 mm 230V** to profesjonalny napęd liniowy przeznaczony do sterowania klapami wentylacyjnymi, klapami przewietrzania oraz elementami instalacji wentylacji naturalnej i grawitacyjnej. Urządzenie zapewnia precyzyjne otwieranie i zamykanie klap o różnej powierzchni, gwarantując stabilną pracę w systemach wentylacyjnych budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Wersja 230 V AC umożliwia bezpośrednie podłączenie do standardowych instalacji elektrycznych, co czyni siłownik idealnym rozwiązaniem dla systemów wentylacji bytowej, klap dachowych, okien uchylnych oraz instalacji technicznych niewymagających niskonapięciowego sterowania. Skok roboczy **300 mm** pozwala na obsługę klap o dużym zakresie otwarcia, a wysoka siła pociągowa zapewnia niezawodne działanie nawet przy zwiększonym oporze aerodynamicznym.

Korpus siłownika wykonany jest z **aluminium anodowanego, odpornego na korozję** i warunki środowiskowe. Mechanizm prowadzenia tłoczyska zapewnia płynną, cichą pracę oraz długą żywotność urządzenia. Wbudowane **wyłączniki krańcowe** automatycznie zatrzymują napęd po osiągnięciu pozycji skrajnych, chroniąc mechanizm przed przeciążeniem.

MCR E-300 mm 230V znajduje zastosowanie w systemach wentylacji naturalnej, przewietrzania pomieszczeń, sterowania klapami dachowymi, oknami uchylnymi oraz klapami odcinającymi w instalacjach technicznych.

Najważniejsze cechy MCR E-300 mm 230V

- siłownik elektryczny do klap wentylacyjnych i przewietrzania
- zasilanie 230 V AC – bezpośrednie podłączenie do instalacji
- skok roboczy 300 mm
- wysoka siła pociągowa (250–300 N)
- aluminiowa obudowa odporna na korozję
- wbudowane wyłączniki krańcowe
- płynna i cicha praca mechanizmu
- montaż pionowy lub poziomy
- wysoka trwałość i niezawodność
- idealny do klap dachowych, okien uchylnych i klap wentylacyjnych

Parametry techniczne MCR E-300 mm 230V

- Skok roboczy: 300 mm
- Zasilanie: 230 V AC
- Siła pociągowa: 250–300 N
- Prędkość wysuwu: ok. 6–10 mm/s
- Pobór prądu: ok. 0,2–0,3 A
- Wyłączniki krańcowe: tak, wbudowane
- Stopień ochrony: IP54

-
- Materiał obudowy: aluminium anodowane
 - Temperatura pracy: -5°C do +75°C
 - Montaż: pionowy lub poziomy
 - Zastosowanie: klapy wentylacyjne, klapy dachowe, okna uchylne, przewietrzanie