

Link do produktu: <https://evopro.pl/mcr-g60p-750-10-2-5-silownik-wrzecionowy-p-1416.html>

MCR G60P-750-10-2,5 Siłownik wrzecionowy

Kod producenta

MCR G60P-750-10-2,5



Opis produktu

MCR G60P-750-10-2,5 - Siłownik wrzecionowy MERCOR

Siłownik wrzecionowy **MCR G60P-750-10-2,5** to niezawodny napęd liniowy przeznaczony do otwierania skrzydeł klap dymowych, klap przewietrzających oraz okien stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji dziennej. Należy do serii siłowników wrzecionowych MERCOR, które wyróżniają się wysoką trwałością, stabilną pracą oraz odpornością na warunki środowiskowe.

Model MCR G 60P-750-10-2,5 pracuje przy **napięciu 24 V DC**, pobiera **2,5 A**, a jego **skok roboczy** wynosi **750 mm**. Dzięki kompaktowej konstrukcji i zwiększonej długości wysuwu siłownik idealnie sprawdza się w instalacjach wymagających dużego kąta otwarcia lub obsługi klap o większej powierzchni i masie. Seria 60P zapewnia bardzo wysoką siłę pociągową, co pozwala na zastosowanie urządzenia w systemach o podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych.

Standardowo wyposażony jest w wyłączniki krańcowe, zabezpieczenie przeciążeniowe oraz kondensator przeciwzakłóceń, co zapewnia bezpieczną i bezawaryjną pracę w systemach oddymiania. Siłownik spełnia wymagania stosowane w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego i jest w pełni kompatybilny z centralami oddymiania MERCOR.

Najważniejsze cechy i funkcje siłownika MCR G60P-750-10-2,5

- skok roboczy 750 mm
- napięcie zasilania 24 V DC
- pobór prądu 2,5 A
- przeznaczony do klap dymowych, przewietrzających i okien oddymiających
- bardzo wysoka siła pociągowa (seria 60P – klasa ciężka)
- wbudowane wyłączniki krańcowe
- przełącznik przeciążeniowy chroniący napęd
- kondensator przeciwzakłóceń
- stabilna praca w szerokim zakresie temperatur
- kompaktowa obudowa ułatwiająca montaż
- zgodność z centralami oddymiania MERCOR
- oznakowanie CE

Parametry techniczne

- Typ: MCR W 60P-750-10-2,5
- Napięcie zasilania: 24 V DC
- Pobór nominalny prądu: 2,5 A
- Skok siłownika: 750 mm
- Siła pociągowa: 2000 N (seria 60P – bardzo wysoka)
- Wymiary (L × B): ok. 850 × 45 mm (typowe dla serii 60P)
- Dopuszczalna temperatura pracy: -25°C do +60°C
- Stopień ochrony: IP54

