Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:03

Link do produktu: https://evopro.pl/mcr-prolight-klapy-oddymiajace-z-funkcja-wylazu-dachowego-p-1409.html



MCR PROLIGHT klapy oddymiające z funkcją wyłazu dachowego

Dostępność	**Indywidualna wycena**
Numer katalogowy	**MCR PROLIGHT / WYŁAZ**

Opis produktu

MCR PROLIGHT klapy oddymiające z funkcją wyłazu dachowego

Klapy oddymiające mcr PROLIGHT z funkcją wyłazu dachowego to zaawansowane urządzenia przeznaczone do grawitacyjnego odprowadzania dymu i gorących gazów w sytuacji pożaru, a jednocześnie zapewniające wygodny i bezpieczny dostęp na dach budynku. Konstrukcja klap została opracowana z myślą o obiektach przemysłowych, magazynowych, logistycznych i użyteczności publicznej, w których kluczowe jest połączenie skutecznego oddymiania, funkcjonalności oraz trwałości.

Seria mcr PROLIGHT oferuje **szeroki zakres wymiarowy**, obejmujący trzy główne typy konstrukcyjne:
Typ C (kwadratowe): **100 × 100 cm – 200 × 200 cm**
Typ E (prostokątne): **100 × 110 cm – 180 × 250 / 190 × 200 cm**
Typ NG-A (podstawy skośne): **115 × 115 cm – 200 × 230 cm**

Tak szeroka gama wymiarów umożliwia precyzyjne dopasowanie klapy do otworu dachowego oraz wymagań projektowych. Urządzenia dostarczane są na plac budowy jako **gotowe do bezpośredniego montażu**, co skraca czas instalacji i minimalizuje ryzyko błędów wykonawczych. Producent umożliwia również **malowanie elementów klapy na dowolny kolor z palety RAL**, co pozwala dopasować urządzenie do estetyki dachu i architektury obiektu.

Klapy mcr PROLIGHT pełnią funkcję oddymiania, doświetlenia naturalnego oraz wentylacji bytowej, co czyni je rozwiązaniem wielofunkcyjnym. Wersja z **wyłazem dachowym** zapewnia dodatkowo **łatwy i bezpieczny dostęp serwisowy na dach**, co jest szczególnie istotne w obiektach wymagających regularnych przeglądów instalacji dachowych. Podczas montażu klapa może zostać wyposażona w **punkt kotwiczenia AT185**, przeznaczony do celów asekuracyjnych.

Model mcr PROLIGHT charakteryzuje się niskim współczynnikiem przenikania ciepła **Urc ≥ 1,3 W/m²K,** co zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną i ogranicza straty energii. Solidna konstrukcja, odporność na warunki atmosferyczne oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że klapy PROLIGHT są niezawodnym elementem systemów oddymiania w obiektach o dużej kubaturze.

Produkt jest certyfikowany zgodnie z PN-EN 12101-2 i oznakowany **CE**, co potwierdza jego zgodność z europejskimi wymaganiami dotyczącymi urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Klapy oddymiające mcr PROLIGHT z funkcją wyłazu dachowego to rozwiązanie łączące skuteczność oddymiania, funkcjonalność, trwałość i estetykę — idealne dla nowoczesnych obiektów przemysłowych, logistycznych i komercyjnych.