Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:35

Link do produktu: https://evopro.pl/mcr-sv-8a-ds-centrala-sterowania-oddymianiem-24v-p-79.html



MCR SV-8A DS Centrala sterowania oddymianiem 24V

Cena brutto	**4 489,50 zł**
Cena netto	**3 650,00 zł**
Numer katalogowy	**MCR SV-8A DS (24V)**

Opis produktu

MCR SV-8A DS - Centrala sterowania oddymianiem 24 V

Centrala oddymiania MCR SV-8A DS to specjalistyczne urządzenie przeznaczone do sterowania grawitacyjnymi systemami oddymiania w obiektach wymagających wysokiej niezawodności i zgodności z normami przeciwpożarowymi. Umożliwia zasilanie oraz sterowanie siłownikami i klapami oddymiającymi pracującymi w standardzie 24 V DC, zapewniając ich pełne otwarcie w sytuacji alarmu pożarowego.

Centrala realizuje automatyczne uruchomienie procesu oddymiania na podstawie sygnałów z czujek pożarowych lub ręcznych ostrzegaczy ROP. W trybie codziennej eksploatacji umożliwia również przewietrzanie pomieszczeń. Wbudowane układy nadzoru prowadzą ciągłą kontrolę stanu linii dozorowych, obwodów wykonawczych oraz zasilania, natychmiast sygnalizując przerwy, zwarcia, przeciążenia lub inne nieprawidłowości. Dzięki temu centrala zapewnia stabilną, bezawaryjną pracę i pełną diagnostykę systemu.

Model SV-8A DS może pracować jako samodzielna jednostka sterująca lub jako element większego systemu bezpieczeństwa pożarowego. Obsługuje integrację z systemami SSP, BMS oraz modułami sterującymi, co umożliwia centralny nadzór nad stanem oddymiania. Obudowa natynkowa ułatwia montaż w klatkach schodowych, szybach windowych, pomieszczeniach technicznych i strefach ewakuacyjnych.

Najważniejsze cechy i funkcje centrali MCR SV - 8 A DS

- sterowanie siłownikami i klapami oddymiającymi 24 V DC
- obsługa trybu oddymiania (alarm pożarowy) oraz przewietrzania
- współpraca z czujkami pożarowymi, przyciskami ROP i modułami sterującymi
- ciągły nadzór linii dozorowych i obwodów wykonawczych
- sygnalizacja stanów: alarm, uszkodzenie, zasilanie, praca ręczna
- zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciowe i kontrola ciągłości obwodów
- możliwość integracji z systemami SSP i BMS
- obudowa natynkowa przystosowana do montażu w przestrzeniach technicznych
- zgodność z europejskimi normami dotyczącymi systemów oddymiania

Parametry techniczne

- napięcie pracy: 24 V DC
- maksymalny prąd wyjściowy: 8 A
- wejścia: czujki pożarowe, przyciski ROP, sygnały sterujące
- wyjścia: siłowniki 24 V, sygnalizacja, moduły zewnętrzne
- zabezpieczenia: przeciążeniowe, zwarciowe, kontrola ciągłości linii
- montaż: natynkowy