Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 14:48

Link do produktu: https://evopro.pl/naboj-co2-300g-50c-do-systemow-oddymiania-p-249.html



Nabój CO2, 300g, 50°C do systemów oddymiania

Dostępność	**Indywidualna wycena**
Numer katalogowy	**Nabój CO2 300g**

Opis produktu

Nabój CO_2 300g do systemów oddymiania

Nabój CO_2 300 g to standardowy ładunek ciśnieniowy stosowany w pneumatycznych systemach oddymiania, odpowiedzialny za uruchomienie siłowników otwierających klapy dymowe podczas alarmu pożarowego. Wkład zapewnia stabilne, natychmiastowe uwolnienie gazu, gwarantując prawidłowe zadziałanie układu nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Ładunek może być dostarczony w wersji kompatybilnej z dowolną marką systemu oddymiania pneumatycznego, m.in. Essmann / Kingspan, Mercor, Jofo, Awax / AWAK, D+H, AFG, Rewa, Grasl, JET, K+BG, KERA, LAMILUX czy SMAY. Dzięki temu nabój sprawdza się zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas serwisu lub modernizacji starszych systemów.

Ładunek CO_2 dostępny jest w różnych wariantach wagowych (np. 20 g, 24 g, 40 g, 80 g) oraz z gwintami 14×1,25 lub UNF ½”, co pozwala na dobór odpowiedniego modelu do konkretnego siłownika lub skrzynki uruchamiającej.

Zastosowanie

- siłowniki pneumatyczne klap oddymiających
- skrzynki uruchamiające i termowyzwalacze
- systemy oddymiania dachowego i fasadowego
- instalacje wymagające natychmiastowego otwarcia klap w sytuacji pożaru