

Link do produktu: <https://evopro.pl/obudowa-awo009-7trp40dsprs-p-496.html>



Obudowa AWO009 7/TRP40/DSPR/S

Cena brutto	166,05 zł
Cena netto	135,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AWO009
Kod producenta	8531900000
Objętość (dm3)	7.0225
Wymiary	250 x 250 x 80

Opis produktu

Obudowa 7/TRP40/DSPR/S (AWO009) to metalowa obudowa natynkowa przeznaczona do central alarmowych oraz urządzeń systemów SSWiN, PPOŻ i automatyki. Wyposażona w **transformator TRP 40VA** oraz miejsce na akumulator 7Ah, zapewnia stabilne zasilanie, ochronę mechaniczną i bezpieczny montaż urządzeń. Konstrukcja umożliwia estetyczne prowadzenie okablowania oraz montaż tampera.

Wymiary obudowy:

- wymiary: 250 x 250 x 80 mm
- dystans od podłoża: 8 mm
- wymiary zewnętrzne czołówki: 255 x 255 mm

Transformator TRP 40VA - parametry:

- napięcie wejściowe: 230 V AC
- napięcia wyjściowe:
 - 2.2 A / 16 V AC
 - 2 A / 18 V AC
- moc: 40 VA
- wykonanie: tworzywo PC/ABS
- stopień ochrony: IP30
- montaż: wewnątrz obudowy

Zalecany akumulator:

- typ: 12 V
- pojemność: 7 Ah
- ilość: 1 szt.

-
- kompatybilność: standardowe akumulatory AGM/VRLA 7Ah stosowane w systemach alarmowych

Charakterystyka produktu:

- przeznaczenie: centrale EBS, PARADOX, CROW, SATEL, ROEL, DSC, TELMOR, PYRONIX, SUMMIT, RISCO
- montaż: natynkowy
- zamykanie: skręcane (możliwość montażu zamka)
- zabezpieczenia: tamper – otwarcie obudowy
- wykonanie: blacha DC01, 0.7 mm, RAL9003 (biały)
- temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- stopień ochrony: EN60529 IP20
- gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

- systemy alarmowe SSWiN
- instalacje PPOŻ
- automatyka budynkowa
- moduły sterujące i komunikacyjne
- urządzenia wymagające stabilnego zasilania 16/18 V AC