Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 01:05

Link do produktu: https://evopro.pl/obudowa-awo256-17trp50satel-p-504.html



Obudowa AWO256 17/TRP50/SATEL

Cena brutto	**249,69 zł**
Cena netto	**203,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AWO256**
Kod producenta	**8531900000**
Objetosc (dm3)	**15.3340**
Wymiary	**320 x 398 x 91**

Opis produktu

Obudowa 17/TRP50/SATEL (AWO256) to metalowa obudowa natynkowa przeznaczona do central alarmowych SATEL oraz innych urządzeń systemów **SSWiN, PPOŻ i automatyki**. Wyposażona w **transformator TRP 50VA** oraz miejsce na akumulator 7Ah lub 17Ah, zapewnia stabilne zasilanie, ochronę mechaniczną i bezpieczny montaż urządzeń. Konstrukcja umożliwia estetyczne prowadzenie okablowania oraz montaż tampera.

Wymiary obudowy:

- wymiary: 320 x 398 x 91 mm
- dystans od podłoża: 8 mm
- wymiary zewnętrzne czołówki: 325 x 405 mm

Transformator TRP 50VA – parametry:

- napięcie wejściowe: 230 V AC
- wyjścia zasilania:
  - 3 A / 16 V AC
  - 2.8 A / 18 V AC
  - 2.5 A / 20 V AC
- moc: 50 VA
- wykonanie: tworzywo PC/ABS
- stopień ochrony: IP30
- montaż: wewnątrz obudowy

Zalecany akumulator:

- typ: 12 V

- pojemność: 7 Ah lub 17 Ah
- ilość: 1 szt.
- kompatybilność: akumulatory AGM/VRLA stosowane w systemach alarmowych i PPOŻ

Charakterystyka produktu:

- przeznaczenie: centrale SATEL, EBS, PARADOX, ROGER, DSC, TELMOR, PYRONIX, RISCO
- montaż: natynkowy
- zamykanie: skręcane (możliwość montażu zamka)
- zabezpieczenia:
    - tamper – otwarcie obudowy
    - możliwość montażu tampera oderwania od podłoża PKAZ066
- wykonanie: blacha DC01, 0.7 mm, RAL9003 (biały)
- temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- stopień ochrony: EN60529 IP20
- gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

- systemy alarmowe SSWiN
- instalacje PPOŻ
- automatyka budynkowa
- moduły sterujące i komunikacyjne
- urządzenia wymagające stabilnego zasilania 16/18/20 V AC