Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 21:23

Link do produktu: https://evopro.pl/obudowa-awo270-17trz75satelgrade-3-p-507.html



Obudowa AWO270 17/TRZ75/SATEL/GRADE 3

Cena brutto	**408,36 zł**
Cena netto	**332,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AWO270**
Kod producenta	**8531900000**
Objetosc (dm3)	**16.9740**
Wymiary	**340 x 400 x 110**

Opis produktu

Obudowa 17/TRZ75/SATEL/GRADE 3 (AWO270) to metalowa obudowa natynkowa przeznaczona do central alarmowych **SATEL** oraz urządzeń systemów SSWiN wymagających zgodności z normą EN50131 w stopniu 1–3. Wyposażona w **transformator TRZ 75VA** oraz miejsce na akumulator 7Ah lub 17Ah, zapewnia stabilne zasilanie, wysoki poziom zabezpieczeń i bezpieczny montaż urządzeń. Konstrukcja umożliwia estetyczne prowadzenie okablowania oraz montaż podwójnego tampera.

Wymiary obudowy:

- wymiary: 340 x 400 x 110 mm
- dystans od podłoża: 15 mm
- wymiary zewnętrzne czołówki: 335 x 405 mm

Transformator TRZ 75VA – parametry:

- napięcie wejściowe: 230 V AC
- wyjście zasilania: 3.75 A / 20 V AC
- moc: 75 VA
- wykonanie: tworzywo PC/ABS
- stopień ochrony: IP43
- montaż: wewnątrz obudowy

Zalecany akumulator:

- typ: 12 V
- pojemność: 7 Ah lub 17 Ah
- ilość: 1 szt.
- kompatybilność: akumulatory AGM/VRLA stosowane w systemach alarmowych

Zgodność z normami:

- EN50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
- stopień zabezpieczenia: Grade 1–3

Charakterystyka produktu:

- przeznaczenie: centrale SATEL oraz inne urządzenia SSWiN
- montaż: natynkowy
- zamykanie: skręcane
- zabezpieczenia:
    - tamper – oderwanie od ściany
    - tamper – otwarcie obudowy
- wykonanie: blacha DC01, 1 mm, RAL9003 (biały)
- temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- stopień ochrony: EN60529 IP20
- gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

- systemy alarmowe SSWiN
- instalacje o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa (Grade 3)
- automatyka budynkowa
- moduły sterujące i komunikacyjne
- urządzenia wymagające stabilnego zasilania 20 V AC