Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 20:45

Link do produktu: https://evopro.pl/obudowa-awo306-28trp80satelgrade-3-p-508.html



Obudowa AWO306 28/TRP80/SATEL/GRADE 3

Cena brutto	**568,26 zł**
Cena netto	**462,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AWO306**
Kod producenta	**8531900000**
Objetosc (dm3)	**52.7000**
Wymiary	**460 x 550 x 175**

Opis produktu

Obudowa 28/TRP80/SATEL/GRADE 3 (AWO306) to metalowa obudowa natynkowa przeznaczona do central alarmowych **SATEL** oraz urządzeń systemów **SSWiN** wymagających zgodności z normą EN50131 w stopniu 1–3. Wyposażona w **transformator TRP 80VA** oraz miejsce na akumulator 7Ah, 17Ah lub 28Ah, zapewnia stabilne zasilanie, wysoki poziom zabezpieczeń i bezpieczny montaż urządzeń. Konstrukcja umożliwia estetyczne prowadzenie okablowania oraz montaż podwójnego tampera.

Wymiary obudowy:

- wymiary: 460 x 550 x 175 mm
- dystans od podłoża: 20 mm
- wymiary zewnętrzne czołówki: 455 x 555 mm

Transformator TRP 80VA – parametry:

- napięcie wejściowe: 230 V AC / 0.4 A
- wyjścia zasilania:
  - 5 A / 16 V AC
  - 4.5 A / 18 V AC
  - 4 A / 20 V AC
- moc: 80 VA
- wykonanie: tworzywo PC/ABS
- stopień ochrony: IP30
- montaż: wewnątrz obudowy

Zalecany akumulator:

- typ: 12 V

- pojemność: 7 Ah / 17 Ah / 28 Ah
- ilość: 1 szt.
- kompatybilność: akumulatory AGM/VRLA stosowane w systemach alarmowych i PPOŻ

Zgodność z normami:

- EN50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
- stopień zabezpieczenia: Grade 1–3

Charakterystyka produktu:

- przeznaczenie: centrale SATEL oraz inne urządzenia SSWiN
- montaż: natynkowy
- zamykanie: skręcane
- zabezpieczenia:
    - OHP – przeciwprzepięciowe
    - OLP – przeciążeniowe
    - SCP – zwarciowe
    - tamper – otwarcie obudowy
    - tamper – oderwanie od podłoża
- wykonanie: blacha DC01, 1 mm, RAL9003 (biały)
- temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- stopień ochrony: EN60529 IP20
- bezpiecznik: T 630 mA / 250 V
- gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

- systemy alarmowe SSWiN
- instalacje o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa (Grade 3)
- automatyka budynkowa
- moduły sterujące i komunikacyjne
- urządzenia wymagające stabilnego zasilania 16/18/20 V AC