Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 20:45

Link do produktu: https://evopro.pl/obudowa-awo317-17lrs75psls-p-515.html



Obudowa AWO317 17/LRS75/PS/LS

Cena brutto	**426,81 zł**
Cena netto	**347,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AWO317**
Kod producenta	**8504409500**
Objetosc (dm3)	**20.0600**
Wymiary	**430 x 398 x 91**

Opis produktu

Obudowa 17/LRS75/PS/LS (AWO317) to metalowa obudowa natynkowa przeznaczona do central alarmowych RISCO oraz innych urządzeń systemów **SSWiN**. Wyposażona w **zasilacz impulsowy LRS-75-15** o mocy 75 W i napięciu 14.4 V DC oraz miejsce na akumulator 7Ah lub 17Ah, zapewnia stabilne zasilanie, ochronę mechaniczną i bezpieczny montaż urządzeń. Konstrukcja umożliwia estetyczne prowadzenie okablowania oraz montaż tampera.

Wymiary obudowy:

- wymiary: 430 x 398 x 91 mm
- dystans od podłoża: 8 mm
- wymiary zewnętrzne czołówki: 435 x 405 mm

Zasilacz LRS-75-15 – parametry:

- typ: impulsowy
- moc: 75 W
- napięcie wyjściowe: 14.4 V DC
- prąd wyjściowy: 5 A
- montaż: wewnątrz obudowy

Zalecany akumulator:

- typ: 12 V
- pojemność: 7 Ah / 17 Ah
- ilość: 1 szt.
- kompatybilność: akumulatory AGM/VRLA stosowane w systemach alarmowych

Charakterystyka produktu:

- przeznaczenie: centrale RISCO oraz inne urządzenia SSWiN
- montaż: natynkowy
- zamykanie: skręcane (możliwość montażu zamka)
- zabezpieczenia:
    - tamper – otwarcie obudowy
- wykonanie: blacha DC01, 0.7 mm, RAL9003 (biały)
- temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- stopień ochrony: EN60529 IP20
- gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

- systemy alarmowe SSWiN
- instalacje PPOŻ
- automatyka budynkowa
- moduły sterujące i komunikacyjne
- urządzenia wymagające stabilnego zasilania 14.4 V DC