

Link do produktu: <https://evopro.pl/obudowa-din-2100-natynkowa-awo622-p-563.html>

Obudowa DIN 2/100 natynkowa AWO622

Cena brutto	198,03 zł
Cena netto	161,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AWO622
Kod producenta	7326909890
Objętość (dm ³)	18.4600
Wymiary	375 x 410 x 96

Opis produktu

AWO622 to metalowa obudowa natynkowa przeznaczona do montażu urządzeń instalowanych na szynie DIN TH35 mm. Dzięki swojej konstrukcji może być stosowana jako element integrujący **instalacje elektryczne, systemy automatyki, CCTV, KD, SSWiN** oraz inne systemy niskoprądowe. Umożliwia montaż dwóch akumulatorów 7Ah lub dwóch akumulatorów 17Ah. Wykonana z blachy stalowej DC01 o grubości 1 mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL7035.

Parametry techniczne:

- Kod produktu: AWO622
- Przeznaczenie: urządzenia montowane na szynie DIN TH35 mm
- Miejsce na akumulator: 2 x 7Ah lub 2 x 17Ah
- Wymiary: 375 x 410 x 96 mm
- Dystans od podłoża: 14 mm
- Wymiary zewnętrzne czołówki: 381 x 415 mm
- Temperatura pracy: -10°C do +40°C
- Zabezpieczenia: tamper otwarcie obudowy, możliwość montażu tampera oderwania PKAZ067
- Zamykanie: skręcana, możliwość montażu zamka
- Szyna DIN: 2 x 320 mm, S: 18 szt.
- Montaż: natynkowy
- Wykonanie: blacha DC01, 1 mm, kolor RAL7035 szary
- Stopień ochrony: IP20 zgodnie z EN60529
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Obudowa przeznaczona do montażu modułów i urządzeń systemów automatyki, kontroli dostępu, CCTV, SSWiN oraz instalacji elektrycznych wymagających montażu na szynie DIN oraz miejsca na akumulatory buforowe.

