

Link do produktu: <https://evopro.pl/obudowa-nvrmonitorrack-10-19-pionowa-czarna-awo534-p-603.html>

Obudowa NVR/Monitor/RACK 10", 19" /pionowa czarna AWO534

Cena brutto	736,77 zł
Cena netto	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AWO534
Kod producenta	7326909800
Wymiary	600 x 600 x 220

Opis produktu

Obudowa AWO534 przeznaczona jest do montażu rejestratorów cyfrowych CCTV, monitorów oraz switchy PoE w wersji desktop lub RACK 19 cali. Konstrukcja umożliwia montaż akumulatorów w konfiguracji 4 x 7 Ah lub 2 x 17 Ah. Wykonana jest ze stali walcowanej na zimno SPCC o grubości 1.2 mm i 1.5 mm, malowanej proszkowo na kolor czarny. Zapewnia stopień ochrony IP20 oraz montaż natynkowy. Obudowa wyposażona jest w zamek RAZ25 z dwoma kluczami o tym samym kodzie oraz możliwość montażu zamka o różnym kodzie RAZ534. Wewnątrz znajdują się profile RACK 19 cali w konfiguracji 1U, 2U lub 3U, z różnymi opcjami montażu pionowego i poziomego. Konstrukcja **spełnia wymagania RODO** dotyczące bezpiecznego przechowywania urządzeń przetwarzających dane.

Parametry techniczne:

- Kod produktu: AWO534
- Przeznaczenie: rejestratory cyfrowe CCTV, monitor, switchy PoE desktop lub RACK 19 cali
- Miejsce na akumulatory: 4 x 7 Ah lub 2 x 17 Ah
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 600 x 220 mm [±2 mm]
- Dystans od podłoża: 4.5 mm
- Wymiary miejsca na rejestrator: 490 x 470 x 200 mm [±2 mm]
- Pasy mocujące rejestrator: opcjonalnie ZPR
- Profile RACK: 19 cali, 1U/2U/3U, pionowe lub poziome
- Standard montażu monitora: VESA 50x50, 75x75, 100x100
- Temperatura pracy: -10°C do 40°C
- Zamykanie: zamek 2xRAZ25 ten sam kod, opcjonalnie RAZ534 różny kod
- Montaż: natynkowy
- Wykonanie: stal SPCC 1.2 mm i 1.5 mm, kolor czarny
- Stopień ochrony: IP20 EN60529
- Gwarancja: 2 lata

-
- Uwagi: wysyłka w jednej paczce, gabaryt niestandardowy

Zastosowanie:

Obudowa AWO534 przeznaczona jest do instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemów sieciowych, w których wymagane jest bezpieczne, uporządkowane i zgodne z RODO umieszczenie rejestratora, monitora, switcha PoE oraz elementów zasilania. Sprawdza się w obiektach komercyjnych, przemysłowych i biurowych.