Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:00

Link do produktu: https://evopro.pl/obudowa-rack-2u400mm-uniwersalna-do-szaf-rack-19-arad2n-p-1133.html



Obudowa RACK 2U/400mm uniwersalna do szaf RACK 19" ARAD2N

Cena brutto	**348,09 zł**
Cena netto	**283,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ARAD2N**
Kod producenta	**7326909800**
Wymiary	**415 x 87 x 400**

Opis produktu

ARAD2N to uniwersalna obudowa montowana wewnątrz szaf RACK 19" o głębokości 600-1000mm, o wymiarach 415x87x400mm i wysokości montażowej 2U. Wykonana jest z blachy DC01 o grubości 1mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym, w kolorze czarnym RAL9005, o klasie ochronności I wg EN 62368-1. Waga netto/brutto wynosi 5,30/5,81kg, a płyta montażowa o wymiarach 368x358mm oferuje miejsce na akumulator SLA o pojemności do 17Ah/12V. Obudowa wyposażona jest w zabezpieczenie antysabotażowe w postaci mikrowyłącznika reagującego na otwarcie (styki NC, 0,5A/50VDC max), skręcaną obudowę (2x M3) oraz komplet śrub montażowych M6 z koszykami.

Parametry techniczne:

- Zabezpieczenie antysabotażowe: 1x mikrowyłącznik (tamper), 0,5A/50VDC max, styki NC
- Klasa ochronności: I wg EN 62368-1
- Prąd znamionowy połączenia ochronnego: 6A max
- Wymiary montażowe: 19", 2U
- Wymiary obudowy: 415 x 87 x 400mm (+/-2mm)
- Płyta montażowa: 368 x 358mm (+/-2mm)
- Miejsce na akumulator: 17Ah/12V (SLA)
- Wykonanie: blacha DC01, 1mm, zabezpieczenie antykorozyjne, RAL9005 (czarny)
- Zamykanie: skręcana, 2x M3
- Zastosowanie: do wewnątrz
- Waga netto/brutto: 5,30/5,81kg
- Deklaracje: CE
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Obudowa ARAD2N służy jako element pomocniczy do montażu wewnątrz szaf RACK 19" płyt central alarmowych, kontrolerów systemów kontroli dostępu, zasilaczy oraz akumulatorów, integrując systemy CCTV, KD, SSWiN, RTV i LAN w jednej obudowie RACK. W odróżnieniu od serii ARAD...SN (270mm, do szaf 450mm), model ARAD2N ma głębokość 400mm i jest przeznaczony do głębszych szaf RACK (600-1000mm), oferując przy tym większą płytę montażową na dodatkowe komponenty. Zabezpieczenie antysabotażowe (tamper) sygnalizujące otwarcie obudowy podnosi poziom bezpieczeństwa instalacji. Możliwość montażu doczołowego lub na dedykowanych szynach ARAS600N/800N/1000N (dobieranych wg głębokości szafy) daje instalatorowi elastyczność w doborze sposobu zabudowy.