

Link do produktu: <https://evopro.pl/obudowa-rack-security-7u150mm17ah-do-szaf-rack-19-dwupoziomowa-rawo7-p-1148.html>



Obudowa RACK Security 7U/150mm/17Ah do szaf RACK 19" dwupoziomowa RAWO7

Cena brutto	629,76 zł
Cena netto	512,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RAWO7
Kod producenta	7326909890
Objętość (dm ³)	33.8000
Wymiary	431 x 310 x 140

Opis produktu

RAWO7 to metalowa, dwupoziomowa obudowa RACK-Security przeznaczona do montażu centrali alarmowej wraz z modułami wejść/wyjść w szafach RACK 19", o wymiarach 430x310x150mm i wysokości montażowej 7U. Poziom I to demontowana płyta montażowa z otworowaniem pod transformatory serii TRP/TRZ i zasilacze do zabudowy Pulsar serii PS/PSB/PSG2, a poziom II to demontowana uchylna blacha z uniwersalnym otworowaniem pod centrale wiodących producentów. Wykonana jest z blachy DC01 o grubości 1mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym, w kolorze RAL9005, o wadze netto/brutto 6,2/6,75kg. W przeciwieństwie do serii ARAD-S, obudowa RAWO7 mocowana jest bezpośrednio doczołowo do profili RACK i nie wymaga dodatkowych szyn prowadzących.

Parametry techniczne:

- Wymiary montażowe: 19", 7U
- Wymiary obudowy: 430 x 310 x 150mm (+/-2mm)
- Miejsce na akumulator: 17Ah/12V (SLA)
- Miejsce na transformator/zasilacz: TRP 20-80VA, TRZ 20-80VA / Pulsar PS/PSB/PSG2
- Warunki pracy: -10°C do +40°C, wilgotność 20-90%, bez kondensacji
- Zabezpieczenie antysabotażowe: 2x mikrowyłącznik, otwarcie obudowy, 0,5A/50VDC max, styki NC
- Wykonanie: blacha DC01, 1mm, zabezpieczenie antykorozyjne, RAL9005
- Zamykanie: skręcana, doczołowo 4xM6
- Zastosowanie: do wewnątrz
- Waga netto/brutto: 6,2/6,75kg
- Deklaracje: CE
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Obudowa RAWO7 umożliwia integrację centrali alarmowej wraz z zasilaczem lub transformatorem i akumulatorem w jednej, zamkniętej konstrukcji montowanej w szafie RACK 19", co sprawdza się w instalacjach łączących system alarmowy z innymi urządzeniami sieciowymi lub CCTV. Dwupoziomowa budowa oddziela zasilanie (poziom I) od centrali i modułów rozszerzeń (poziom II uchylny), ułatwiając organizację okablowania i serwis bez demontażu całej obudowy. Uniwersalne otworowanie pod centrale marek DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER i EBS pozwala dopasować obudowę do sprzętu różnych producentów. W odróżnieniu od serii ARAD-S2/S4, model ten montuje się bezpośrednio doczołowo do profili RACK bez potrzeby zakupu dodatkowych szyn, co upraszcza i przyspiesza instalację.