Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 13:13

Link do produktu: https://evopro.pl/oz-50-1-oslona-zabezpieczajaca-do-sygnalizatorow-i-czujek-pozarowych-p-1503.html



OZ-50-1 Osłona zabezpieczająca do sygnalizatorów i czujek pożarowych

Cena brutto	**107,01 zł**
Cena netto	**87,00 zł**
Numer katalogowy	**OZ-50-1**

Opis produktu

OZ-50-1 - Osłona zabezpieczająca do sygnalizatorów W2 i czujek pożarowych

OZ-50-1 to wytrzymała **osłona zabezpieczająca** przeznaczona do **ochrony sygnalizatorów pożarowych** serii **W2**, **czujek pożarowych** oraz innych urządzeń o zbliżonych wymiarach. Jej konstrukcja chroni sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi, przypadkowymi uderzeniami oraz deformacjami, które mogą wystąpić w wymagających środowiskach pracy. Zgodnie z informacjami producenta, OZ-50-1 idealnie sprawdza się w przestrzeniach takich jak hale sportowe, piwnice, strychy, a także wszędzie tam, gdzie urządzenia PPOŻ są narażone na kontakt fizyczny lub niekontrolowane uderzenia .

Osłona składa się z dwóch elementów: solidnej podstawy oraz stalowego kosza. Dzięki przemyślanej konstrukcji umożliwia szybki montaż sygnalizatorów W2, a otwory w podstawie pokrywają się z przepustami gumowymi sygnalizatorów, co ułatwia prowadzenie okablowania.

Najważniejsze cechy OZ-50-1

- ochrona sygnalizatorów i czujek przed uszkodzeniami mechanicznymi
- idealna do hal sportowych, piwnic, strychów i pomieszczeń technicznych
- konstrukcja z drutu stalowego malowanego proszkowo
- dwuelementowa budowa: podstawa + kosz
- szybki montaż dzięki aluminiowym nakrętkom mocującym
- otwory montażowe w podstawie w kształcie fasolek
- możliwość prowadzenia okablowania przez dedykowane przepusty
- dostępne kolory: biały lub czarny
- kompatybilność z sygnalizatorami W2 oraz czujkami pożarowymi

Parametry techniczne

- Model: OZ-50-1
- Typ: osłona zabezpieczająca (kosz stalowy)
- Materiał: stal malowana proszkowo
- Kolor: biały / czarny
- Elementy konstrukcyjne: podstawa + kosz stalowy
- Mocowanie kosza: 2 wkręty + podkładki
- Mocowanie sygnalizatora: 2 nakrętki aluminiowe
- Przeznaczenie: sygnalizatory W2, czujki pożarowe
- Zastosowanie: przestrzenie narażone na uszkodzenia mechaniczne

Zastosowanie OZ-50-1

- systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)

- hale sportowe i obiekty rekreacyjne
- magazyny, piwnice, strychy
- garaże i pomieszczenia techniczne
- budynki użyteczności publicznej
- miejsca o wysokim ryzyku uszkodzeń mechanicznych

Budowa i montaż

- Osłona OZ-50-1 składa się z:
- podstawy z otworami montażowymi i przepustami na okablowanie,
- kosza stalowego chroniącego urządzenie,
- nakrętek aluminiowych do szybkiego montażu sygnalizatora,
- wkrętów i podkładek mocujących kosz do podstawy.

Instrukcja montażu

- Zamocować podstawę do podłoża, korzystając z otworów w kształcie fasolek.
- Przeprowadzić okablowanie przez dedykowane otwory w podstawie.
- Zamontować sygnalizator W2 za pomocą dwóch aluminiowych nakrętek.
- Nałożyć kosz stalowy i przykręcić go dwoma wkrętami z podkładkami.
- Sprawdzić stabilność montażu oraz swobodę działania urządzenia.

Kompatybilność z sygnalizatorami W2 OZ-50-1 współpracuje z:

- sygnalizatorami akustycznymi (**SA-K5**, **SA-K7**, **SA-P8**),
- sygnalizatorami optycznymi (**SO-P8**, **SO-Wd12**),
- sygnalizatorami akustyczno-optycznymi (**SAO-P8**, **SAO-P8/CC**),
- sygnalizatorami głosowo-optycznymi (**SGO-PgwA**, **SGO-PgwB**, **SGO-Pgz3**),
- **czujkami pożarowymi** o zbliżonych wymiarach.