

Link do produktu: <https://evopro.pl/pip2an-przeciwpozarowa-puszka-instalacyjna-przelotowa-96-mm-p-1506.html>



PIP-2AN Przeciwpowozarowa puszka instalacyjna przelotowa 9x6 mm²

Cena brutto	98,40 zł
Cena netto	80,00 zł
Numer katalogowy	PIP-2AN 9x6 mm²

Opis produktu

PIP-2AN - przeciwpowozarowa puszka instalacyjna przelotowa 9x6 mm² (E90)

PIP-2AN to certyfikowana przeciwpowozarowa puszka instalacyjna **przelotowa** przeznaczona do prowadzenia i laczania przewodow w **systemach sygnalizacji powozaru (SSP)** oraz innych instalacjach wymagajacych zachowania ciaglosci dzialania w warunkach powozaru.

Model w wersji 9x6 mm² umozliwia bezpieczne laczanie przewodow o przekroju do 6 mm², zapewniajacy odpornosc ogniowa E90, potwierdzona dokumentami CNBOP-PIB:

- Krajowy certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych Nr 063-UWB-0623,
- Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0113-3704 .

Puszka PIP-2AN wyroznia sie nowa konstrukcja przepustow kablowych wsuwanych od gory, brakiem dociskow kablowych oraz przelotowym sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej, co znacząco ulatwia montaz w instalacjach PPOZ.

Najwazniejsze cechy PIP-2AN (9x6 mm²)

- odpornosc ogniowa E90
- przelotowy sposob prowadzenia linii sygnalizacyjnej
- ceramiczne listwy zaciskowe
- maks. przekroj przewodu: 6 mm²
- maks. srednica kabla instalacyjnego: ø25 mm
- brak dociskow kablowych - szybszy montaz
- przepusty kablowe wsuwane od gory
- obudowa z blachy malowanej proszkowo (kolor czerwony)
- montaz natynkowy (sciana / sufit)
- klasa szczelnosci IP20
- zgodnosc z CNBOP-PIB
- wysoka odpornosc mechaniczna i termiczna

Parametry techniczne

- Model: PIP-2AN
- Typ: puszka instalacyjna przelotowa
- Napiecie pracy: max. 400 V AC
- Prad znamionowy: max. 41 A
- Przekroj przewodu: max. 6 mm²
- Srednica kabla: max. ø25 mm
- Klasa szczelnosci: IP20
- Odpornosc ogniowa: E90
- Waga: ~600 g
- Wymiary:
- - bez przepustow: 209 x 36 x 114 mm

-
- - z przepustami: 225 × 36 × 125 mm
 - Kolor: czerwony
 - Gwarancja: 36 miesięcy

Zastosowanie PIP-2AN (9×6 mm²)

- systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
- instalacje przeciwpożarowe
- linie sterujące klapami dymowymi
- instalacje DSO (głośniki, sygnalizatory)
- obiekty przemysłowe, magazynowe, biurowe
- miejsca wymagające zachowania ciągłości działania w pożarze

Budowa puszki PIP-2AN puszka składa się z:

- metalowej obudowy malowanej proszkowo,
- ceramicznych kostek zaciskowych do przewodów 6 mm²,
- przepustów kablowych wsuwanych od góry,
- otworów montażowych do mocowania na ścianie lub suficie.

Nowa konstrukcja przepustów umożliwia szybkie dopasowanie otworu do średnicy przewodu poprzez proste ścięcie ścinakiem, co przyspiesza instalację i poprawia szczelność .

Schemat połączeń schemat obejmuje:

- linie zasilające +Uz,
- bezpiecznik B,
- przelotowe prowadzenie przewodów sygnalizacyjnych.

Model 9×6 mm² umożliwia prowadzenie 9 żył wejściowych i 9 żył wyjściowych, co pozwala na obsługę rozbudowanych instalacji PPOŻ.

Montaż i bezpieczeństwo

- montaż natynkowy przy użyciu metalowych kołków
- przewody należy prowadzić zgodnie z normami PPOŻ
- nie przekraczać maksymalnej liczby żył przewodów
- montaż powinien wykonywać wykwalifikowany personel
- puszka musi być instalowana w suchym miejscu
- nie wolno modyfikować elementów ceramicznych
- unikać uszkodzenia izolacji przewodów podczas instalacji

Dlaczego warto stosować PIP-2AN (9×6 mm²)?

- pełna zgodność z CNBOP-PIB
- odporność ogniowa E90
- możliwość prowadzenia przewodów o większym przekroju (6 mm²)
- szybki i wygodny montaż
- idealna do profesjonalnych instalacji PPOŻ
- wysoka trwałość i odporność na warunki pożarowe