

Link do produktu: <https://evopro.pl/pk1-modul-przekaznikowy-awz513-p-1027.html>

PK1 moduł przekaźnikowy AWZ513

Cena brutto	29,52 zł
Cena netto	24,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AWZ513
Kod producenta	8537109899
Objetosc (dm3)	0.2506
Wymiary	70 x 20 x 43

Opis produktu

AWZ513 to jednoprzekaźnikowy moduł sterujący z serii PK, zasilany napięciem stałym 10-14 V DC, z podwójnym zabezpieczeniem bezpiecznikowym w obwodzie cewki przekaźnika. Posiada jeden przekaźnik ze stykiem przełącznym C/NC/NO o obciążalności 2 A przy 30 V DC lub 2 A przy 50 V AC, zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 2 A oraz dodatkowym bezpiecznikiem 0,5 A w obwodzie cewki. Dwustopniowe zabezpieczenie cewki odróżnia ten model od podobnego konstrukcyjnie AWZ511, przy zachowaniu tej samej obudowy o wymiarach 70x20x43 mm montowanej na taśmie samoprzylepnej. Stan pracy sygnalizowany jest optycznie diodą LED.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 10-14 V DC
- Bezpiecznik: 1 x 2 A (TOPIK) + 1 x 0,5 A (TOPIK), w obwodzie cewki przekaźnika
- Prąd przełączalny: 2 A @ 30 V DC, 2 A @ 50 V AC
- Styki: 1 x C/NC/NO
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary: 70 x 20 x 43 mm (+/-2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

AWZ513 stosowany jest w instalacjach niskonapięciowych zasilanych stałym prądem, do sterowania i sygnalizowania stanów w systemach alarmowych oraz kontroli dostępu, podobnie jak AWZ511, lecz z dodatkowym poziomem zabezpieczenia cewki przekaźnika. Dodatkowy bezpiecznik 0,5 A pozwala na bardziej precyzyjne zabezpieczenie obwodu sterującego, co bywa istotne przy współpracy z czulszymi wyjściami sterującymi central alarmowych. Separacja galwaniczna sygnału wyzwalającego od źródła zasilania chroni elektronikę centrali przed zakłóceniami z obwodu wykonawczego. Dla instalatora to wariant modułu PU przydatny tam, gdzie dokumentacja projektowa lub specyfika centrali wymaga dwustopniowego zabezpieczenia cewki przekaźnika.