

Link do produktu: <https://evopro.pl/polka-wysuwana-420730-do-szaf-rack-19-rapw1000-p-1170.html>

Półka wysuwana 420×730 do szaf RACK 19" RAPW1000



Cena brutto	553,50 zł
Cena netto	450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RAPW1000
Kod producenta	7326909890
Objętość (dm ³)	25.0200
Wymiary	488 x 48 x 730

Opis produktu

RAPW1000 to wysuwana półka przeznaczona do szaf RACK typu RS/ZRS o głębokości 1000mm, wykonana ze stali DC01 o grubości 1,2mm, w kolorze czarnym RAL9004, wykończenie metaliczne. Powierzchnia robocza półki wynosi 420 x 730 mm, a całkowite wymiary obudowy to 488 x 48 x 730 mm (+/-2 mm). Dzięki półce do szafy RACK można zamontować urządzenia niebędące w obudowie RACK 19", a prowadnice pełnego wysuwu zapewniają dostęp do urządzeń poza szafą. Montaż doczołowy z podparciem na przednim i tylnym profilu RACK, udźwig statyczny do 15 kg, w zestawie 4 śruby M6 oraz koszyczki montażowe.

Parametry techniczne:

- Przeznaczenie: półka wysuwana do szaf RACK typu RS/ZRS o głębokości 1000mm, umożliwia montaż urządzeń bez obudowy RACK 19"
- Wymiary montażowe: 19" x 1U x 663÷788 mm, montaż doczołowy, 4 śruby M6 + koszyczki w komplecie
- Wymiary zewnętrzne: 488 x 48 x 730 mm (+/-2 mm)
- Udźwig statyczny: 15 kg
- Prowadnice: pełny wysuw
- Instalacja: szafy RACK 19"
- Powierzchnia robocza półki: 420 x 730 mm
- Materiał: stal DC01, 1,2mm, RAL9004 (czarna), metaliczna
- Uwagi: podparcie na przednim i tylnym profilu RACK
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Półka RAPW1000 pozwala umieścić w największych stojących szafach RACK typu RS i ZRS o głębokości 1000mm sprzęt bez własnej obudowy RACK 19" - modemy, routery, zasilacze desktopowe czy inne urządzenia serwisowe. To najgłębszy model w serii RAPW, oferujący największą powierzchnię roboczą 420x730 mm spośród wszystkich dostępnych półek wysuwanych producenta. Prowadnice pełnego wysuwu umożliwiają całkowite wyciągnięcie długiej płyty poza obrys szafy, co ułatwia dostęp do podłączeń nawet w rozbudowanych konfiguracjach sprzętowych. Podparcie na dwóch profilach RACK zapewnia stabilność przy pełnym wysunięciu, co czyni ją odpowiednim rozwiązaniem serwisowym w największych szafach serwerowych i systemach zabezpieczeń.