Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:36

Link do produktu: https://evopro.pl/prima64lte-wl-ca-plyta-glowna-centrali-alarmowej-p-1259.html



PRiMA64LTE WL CA Płyta główna centrali alarmowej

Cena brutto	**1 167,27 zł**
Cena netto	**949,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**PRiMA64LTE WL CA**

Opis produktu

Centrala **PRiMA64LTE WL CA** jest zaawansowaną hybrydową centralą alarmową łączącą funkcjonalność systemu PRiMA64 z komunikacją bezprzewodową **EvoLINK** oraz łącznością **LTE 4G.** Dzięki obsłudze technologii LTE centrala pozostaje w pełni funkcjonalna po wygaszeniu sieci 2G GPRS. System umożliwia rozbudowę o moduły wejść, moduły wyjść oraz urządzenia bezprzewodowe **EvoLINK**. Centrala spełnia wymagania **Grade 2** zgodnie z EN50131.

Parametry techniczne:

- Wejścia systemowe: 64
- Wejścia na płycie głównej: 8 (NO, NC, EOL, 2EOL NO, 2EOL NC)
- Obsługa czujek bezprzewodowych: do 64
- Wyjścia systemowe: 16
- Wyjścia na płycie: 2 OUT wysokoprądowe, 2 PGM niskoprądowe
- Rozbudowa wyjść: moduł EXT PGM8
- Strefy: 4 pełne strefy + 4 podstrefy domowe
- Użytkownicy: 31 + administrator + instalator
- Piloty: do 32
- Bufor zdarzeń: 2000 + 250
- Komunikacja: LTE 4G + GSM GPRS 2G
- Funkcje komunikacyjne: monitoring (SAFESTAR, Kronos, Adinfo, SIA IP, STAM, ContactID), powiadamianie Push, SMS, audio do 8 numerów, zdalne sterowanie i programowanie
- Obsługa aplikacji: PRiMAgo LTE
- Obsługa manipulatorów: do 8 manipulatorów LCD
- Obsługa urządzeń EvoLINK: tak, 868 MHz
- Odbiornik pilotów: wbudowany

- Zasilacz: impulsowy 13.8 V, 2 A, zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
- Ładowanie akumulatora: 600 mA, zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
- Zasilanie płyty: 16–20 V AC 40 VA lub 24 V DC 2 A
- Temperatura pracy: -10 do +55°C
- Klasa środowiskowa: Klasa II (EN50130-5)
- Ochrona sabotażowa: otwarcie obudowy
- Wymiary płyty głównej: 163 x 82 mm
- Zgodność: EN50131 Grade 2

Zastosowanie:

Centrala przeznaczona do budowy hybrydowych systemów alarmowych w obiektach mieszkalnych, biurowych i komercyjnych. Umożliwia integrację urządzeń przewodowych i bezprzewodowych, zdalne sterowanie oraz pełną komunikację LTE. Stosowana w instalacjach wymagających wysokiej niezawodności, elastycznej konfiguracji oraz zaawansowanych funkcji komunikacyjnych.