

Link do produktu: <https://evopro.pl/psa-12v1a-zasilacz-impulsowy-wtyczkowy-do-cctv-psa12010-p-959.html>



PSA 12V/1A zasilacz impulsowy wtyczkowy do CCTV PSA12010

Cena brutto	31,98 zł
Cena netto	26,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PSA12010
Kod producenta	8504409500
Objętość (dm ³)	0.3154
Wymiary	64 x 78 x 28

Opis produktu

PSA12010 to impulsowy zasilacz wtyczkowy przeznaczony do zasilania kamer telewizji przemysłowej CCTV wymagających napięcia 12 V DC z sieci 230 V AC. Zasilanie wejściowe: 100-240 V AC (uniwersalny zakres); wyjście: 1 A / 12 V DC / 12 W. Sprawność 84%, klasa energetyczna VI, moc w trybie standby < 0,3 W. Przewód wyjściowy o długości 1,45 m zakończony gniazdem JACK 5,5/2,1 żeński umożliwia bezpośrednie podłączenie kamery lub splitterów SP4/SP8 w celu zasilenia kilku kamer z jednego zasilacza. Zabezpieczenia: OLP (przeciążeniowe) i SCP (przeciwzwarceniowe). Wymiary 64 x 78 x 28 mm (+/- 2 mm), gwarancja 2 lata.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 100-240 V AC (uniwersalne)
- Wyjście zasilania: 1 A / 12 V DC / 12 W
- Sprawność: 84%
- Klasa energetyczna: VI
- Moc standby: < 0,3 W
- Zabezpieczenia: OLP (przeciążeniowe), SCP (przeciwzwarceniowe)
- Montaż: wtyczka (bezpośrednio do gniazdka)
- Przewód wyjściowy: 1,45 m + gniazdo JACK 5,5/2,1 żeński
- Wymiary: 64 x 78 x 28 mm (+/- 2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

PSA12010 stosowany jest jako dedykowane źródło zasilania dla jednej kamery CCTV HD analogowej wymagającej 12 V DC / do 1 A - podłączany bezpośrednio do gniazdka 230 V AC w pobliżu kamery lub rejestratora. Zasilacz można połączyć ze splitterem SP4 lub SP8, uzyskując zasilanie odpowiednio 4 lub 8 kamer niskoprądowych z jednego źródła. Modele PSA12020 (2 A) i PSA12030 (3 A) obsługują kamery o wyższym poborze prądu lub zestawy wielokamerowe po zastosowaniu splittera. Uniwersalny zakres zasilania 100-240 V AC sprawia, że zasilacz nadaje się do użytku na wszystkich rynkach europejskich bez konieczności stosowania adapterów.