Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:15

Link do produktu: https://evopro.pl/psb-13-8v3a-zasilacz-buforowy-impulsowy-do-zabudowy-psb-12v3a-p-804.html



PSB 13,8V/3A zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy PSB-12V3A

Cena brutto	**104,55 zł**
Cena netto	**85,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**PSB-12V3A**
Kod producenta	**8504409500**
Objetosc (dm3)	**0.6120**
Wymiary	**110 x 36 x 78**

Opis produktu

PSB-12V3A to impulsowy zasilacz buforowy do zabudowy przeznaczony do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów CCTV, alarmowych SSWiN i kontroli dostępu KD wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC. Napięcie wyjściowe wynosi 13,8 V DC. Sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem akumulatora wynosi 3,5 A przy mocy 48 W. Prąd ładowania akumulatora wynosi 0,5 A. Sprawność wynosi 87%.

W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Stan pracy sygnalizowany jest za pomocą wskaźnika LED. Możliwy montaż do zabudowy lub opcjonalnie na szynie DIN z uchwytem DIN1 lub DIN2. Opcjonalne wyposażenie w zestaw zewnętrznej sygnalizacji optycznej PKAZ168. Wyposażony w zabezpieczenia UVP, SCP, OVP i OLP.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 200 - 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 13,8 V DC
- Prąd wyjściowy (sumaryczny z ładowaniem): 3,5 A / 48 W
- Prąd ładowania akumulatora: 0,5 A
- Sprawność: 87%
- Zabezpieczenia: UVP, SCP, OVP, OLP
- Sygnalizacja: wskaźnik LED
- Wymiary: 110 x 36 x 78 mm (+/-2 mm)
- Montaż: do zabudowy / opcja DIN (wymagany uchwyt DIN1 lub DIN2)
- Akcesoria opcjonalne: zestaw sygnalizacji optycznej PKAZ168
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Zasilacz PSB-12V3A przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urządzeń systemów CCTV, alarmowych SSWiN i kontroli dostępu KD wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC o podwyższonym poborze prądu w porównaniu do wersji 2A. Kompaktowe wymiary umożliwiają zabudowę w obudowach i szafach sterowniczych. Możliwość montażu na szynie DIN z uchwytem DIN1 lub DIN2 ułatwia instalację w rozdzielnicach. Opcjonalny zestaw sygnalizacji optycznej PKAZ168 umożliwia wyprowadzenie sygnalizacji stanu pracy w widoczne miejsce.