Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:40

Link do produktu: https://evopro.pl/psc-13-8v0-8a55mm-zasilacz-impulsowy-psc13008-p-977.html



PSC 13,8V/0,8A/55MM zasilacz impulsowy PSC13008

Cena brutto	**40,59 zł**
Cena netto	**33,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**PSC13008**
Kod producenta	**8504409500**
Objetosc (dm3)	**0.2499**
Wymiary	**50 x 25 x 48**

Opis produktu

PSC13008 to kompaktowy zasilacz impulsowy w hermetycznej obudowie plastikowej zalanej żywicą, przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 13,8V DC. Zasilacz oferuje wyjście 0,8A/13,8V DC (moc 11W) przy sprawności 84% i uniwersalnym zakresie napięcia wejściowego 100-240V AC. Obudowa spełnia stopień ochrony IP67, co umożliwia montaż w trudnych warunkach środowiskowych. Wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe OLP oraz przeciwzwarciowe SCP; przewody zasilania AC i DC mają długość po 0,3m.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 100-240V AC
- Napięcie wyjściowe: 13,8V DC
- Prąd wyjściowy: 0,8A
- Moc wyjściowa: 11W
- Sprawność: 84%
- Zabezpieczenia: OLP (przeciążeniowe), SCP (przeciwzwarciowe)
- Montaż: desktop / montaż w obudowie hermetycznej
- Przewód zasilania AC: 0,3m
- Przewód zasilania DC: 0,3m
- Wykonanie obudowy: plastikowa, zalana żywicą
- Wymiary: 50 x 25 x 48 mm (+/-2 mm)
- Stopień ochrony: IP67 (EN60529)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

PSC13008 przeznaczony jest do zasilania kamer CCTV oraz innych urządzeń instalacji telewizji przemysłowej wymagających napięcia 13,8V DC, zasilanych z sieci 230V AC. Hermetyczna obudowa IP67 zalana żywicą sprawia, że zasilacz nadaje się do montażu w puszkach instalacyjnych natynkowych i podtynkowych, a także do bezpośredniego przykręcenia wkrętami fi 3mm w miejscach narażonych na wilgoć lub zapylenie. Na tle standardowych zasilaczy desktop wyróżnia go bardzo wysoka odporność środowiskowa przy zachowaniu kompaktowych wymiarów (50 x 25 x 48 mm). Stanowi praktyczne rozwiązanie dla instalatorów szukających zasilacza do trudno dostępnych lub eksponowanych na warunki atmosferyczne punktów montażu kamer.