

Link do produktu: <https://evopro.pl/psc-7-5v1a55mm-zasilacz-impulsowy-psc07510-p-973.html>



PSC 7,5V/1A/55MM zasilacz impulsowy PSC07510

Cena brutto	43,05 zł
Cena netto	35,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PSC07510
Kod producenta	8504409500
Wymiary	50 x 25 x 48

Opis produktu

PSC07510 to impulsowy zasilacz hermetyczny klasy IP67 o napięciu wyjściowym 7,5 V DC, przeznaczony do montażu w standardowych puszkach instalacyjnych natynkowych i podtynkowych o średnicy co najmniej 55 mm. Obudowa plastikowa zalana żywicą zapewnia pełne uszczelnienie elektroniki przed wodą, kurzem i wibracjami. Zasilanie wejściowe: 90-264 V AC (szeroki zakres); wyjście: 1 A / 7,5 V DC. Sprawność 77%. Zasilacz wyposażony jest w dwa krótkie przewody: wejściowy AC o długości 0,3 m oraz wyjściowy DC o długości 0,5 m (bez złącza - do bezpośredniego podłączenia). Zabezpieczenia: OLP i SCP. Wymiary obudowy 50 x 25 x 48 mm (+/- 2 mm), stopień ochrony IP67 wg EN60529, gwarancja 2 lata.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 90-264 V AC (szeroki zakres)
- Wyjście zasilania: 1 A / 7,5 V DC
- Sprawność: 77%
- Zabezpieczenia: OLP (przeciążeniowe), SCP (przeciwzwarceniowe)
- Montaż: w puszce instalacyjnej fi $\geq$ 55 mm / desktop
- Przewód wejściowy AC: 0,3 m (do podłączenia w puszce)
- Przewód wyjściowy DC: 0,5 m (bez złącza)
- Wykonanie: obudowa plastikowa zalana żywicą
- Stopień ochrony: IP67 (EN60529)
- Wymiary: 50 x 25 x 48 mm (+/- 2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

PSC07510 przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia 7,5 V DC bezpośrednio z puszki instalacyjnej - jest ukryty w ścianie lub suficie, a na zewnątrz wyprowadzony jest wyłącznie przewód DC do zasilanego urządzenia. Montaż w puszce fi 55 mm eliminuje konieczność stosowania osobnej obudowy zasilacza i okablowania 230 V AC do miejsca instalacji urządzenia. Zalanie żywicą chroni elektronikę przed kondensacją wilgoci w puszkach natynkowych i podtynkowych. Krótkie przewody (AC 0,3 m, DC 0,5 m) są dostosowane właśnie do montażu dopuszkowego - nie są przeznaczone do stosowania jako zasilacz wolnostojący. Modele PSC12010 (12 V / 1 A / fi 55 mm), PSC12015 (12 V / 1,5 A / fi 66 mm), PSC12020 (12 V / 2 A / fi 55 mm), PSC13008 (13,8 V / 0,8 A) i PSC24010 (24 V / 1 A) są dostępne dla innych napięć i wydajności prądowych.