

Link do produktu: <https://evopro.pl/psd-52v1-75a-zasilacz-impulsowy-desktop-do-cctv-psd520175-p-969.html>



PSD 52V/1,75A zasilacz impulsowy desktop do CCTV PSD520175

Cena brutto	127,92 zł
Cena netto	104,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PSD520175
Kod producenta	8504409500
Objetosc (dm3)	0.9500
Wymiary	132 x 61 x 32

Opis produktu

PSD520175 to impulsowy zasilacz desktop (biurkowy) o napięciu wyjściowym 52 V DC i wydajności 1,75 A przeznaczony do zasilania switchy PoE, extenderów PoE lub innych urządzeń sieciowych CCTV IP wymagających napięcia 52 V DC z sieci 230 V AC. Zasilanie wejściowe: 100-240 V AC; wyjście: 1,75 A / 52 V DC / 90 W. Sprawność 92%, klasa energetyczna VI. Zasilacz wyposażony jest w dwa osobne przewody: sieciowy AC o długości 1,5 m z wtykiem sieciowym oraz wyjściowy DC o długości 1,2 m zakończony gniazdem JACK 5,5/2,1 żeński. Sygnalizacja optyczna LED sygnalizuje obecność napięcia DC. Obudowa plastikowa z uchwytnymi montażowymi. Zabezpieczenia: OLP i SCP. Wymiary 132 x 61 x 32 mm (+/- 2 mm), gwarancja 2 lata.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 100-240 V AC (uniwersalne)
- Wyjście zasilania: 1,75 A / 52 V DC / 90 W
- Sprawność: 92%
- Klasa energetyczna: VI
- Zabezpieczenia: OLP (przeciążeniowe), SCP (przeciwzwarceniowe)
- Montaż: desktop (biurkowy / z uchwytnymi montażowymi)
- Przewód wejściowy AC: 1,5 m + wtyk sieciowy
- Przewód wyjściowy DC: 1,2 m + gniazdo JACK 5,5/2,1 żeński
- Sygnalizacja: dioda LED obecności napięcia DC
- Obudowa: plastikowa z uchwytnymi montażowymi
- Wymiary: 132 x 61 x 32 mm (+/- 2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

PSD520175 stosowany jest jako dedykowane źródło zasilania 52 V DC / 90 W dla switchy PoE o wyższej całkowitej mocy PoE lub zestawów kilku extenderów PoE Pulsar (seria EXT..., zakres zasilania 44-57 V DC). Moc 90 W pozwala na zasilenie switcha PoE obsługującego jednocześnie kilka kamer IP w standardzie PoE af/at. W porównaniu do PSD520115 (1,15 A / 60 W) oferuje 52% wyższą wydajność prądową przy identycznej sprawności 92%. Modele PSD520230 (2,3 A / 120 W), PSD520300 (3 A / 156 W) i PSD520460 (4,6 A / 239 W) obsługują switchy wieloportowe z wyższym łącznym poborem mocy PoE.