Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 05:41

Link do produktu: https://evopro.pl/psd-52v2-3a-zasilacz-impulsowy-desktop-do-cctv-psd520230-p-970.html



PSD 52V/2,3A zasilacz impulsowy desktop do CCTV PSD520230

Cena brutto	**261,99 zł**
Cena netto	**213,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**PSD520230**
Kod producenta	**8504409500**
Objetosc (dm3)	**1.4300**
Wymiary	**162 x 34 x 69**

Opis produktu

PSD520230 to impulsowy zasilacz desktop (biurkowy) o napięciu wyjściowym 52 V DC i wydajności 2,3 A przeznaczony do zasilania switchy PoE, extenderów PoE lub innych urządzeń sieciowych CCTV IP wymagających napięcia 52 V DC z sieci 230 V AC. Zasilanie wejściowe: 90-264 V AC (szeroki zakres); wyjście: 2,3 A / 52 V DC / 120 W. Sprawność 90%, klasa energetyczna VI. Zasilacz wyposażony jest w dwa osobne przewody: sieciowy AC o długości 1,5 m z wtykiem sieciowym oraz wyjściowy DC o długości 1,5 m zakończony gniazdem JACK 5,5/2,1 żeński. Sygnalizacja optyczna LED sygnalizuje obecność napięcia DC. Zabezpieczenia: OLP i SCP. Wymiary 162 x 34 x 69 mm (+/- 2 mm), gwarancja 2 lata.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 90-264 V AC (szeroki zakres)
- Wyjście zasilania: 2,3 A / 52 V DC / 120 W
- Sprawność: 90%
- Klasa energetyczna: VI
- Zabezpieczenia: OLP (przeciążeniowe), SCP (przeciwzwarciowe)
- Montaż: desktop (biurkowy)
- Przewód wejściowy AC: 1,5 m + wtyk sieciowy
- Przewód wyjściowy DC: 1,5 m + gniazdo JACK 5,5/2,1 żeński
- Sygnalizacja: dioda LED obecności napięcia DC
- Wymiary: 162 x 34 x 69 mm (+/- 2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

PSD520230 stosowany jest jako dedykowane źródło zasilania 52 V DC / 120 W dla switchy PoE wieloportowych lub zestawów extenderów PoE Pulsar wymagających wyższej łącznej mocy. Moc 120 W pozwala na zasilenie switcha PoE obsługującego kilka kamer IP w standardzie PoE at (do 30 W każda) jednocześnie. W porównaniu do PSD520175 (1,75 A / 90 W) oferuje 31% wyższą wydajność prądową. Szeroki zakres wejściowy 90-264 V AC zapewnia pełną zgodność z sieciami energetycznymi na wszystkich rynkach europejskich i pozaeuropejskich. Modele PSD520300 (3 A / 156 W) i PSD520460 (4,6 A / 239 W) obsługują switche z jeszcze wyższym łącznym poborem mocy PoE.