

Link do produktu: <https://evopro.pl/psdcsep-12v4a4x1a-4-kanalowy-zasilacz-z-separowanymi-wyjsciami-p-802.html>

PSDCSEP 12V/4A/4x1A 4-kanalowy zasilacz z separowanymi wyjściami

Cena brutto	186,96 zł
Cena netto	152,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PSDCSEP-12V4X1A
Kod producenta	8504409500
Objętość (dm ³)	2.3300
Wymiary	204 x 52 x 141

Opis produktu

PSDCSEP-12V4X1A to impulsowy zasilacz wielowyjściowy do zabudowy przeznaczony do zasilania urządzeń systemów CCTV, alarmowych i kontroli dostępu wymagających stabilizowanego napięcia 12 V DC z podziałem na 4 galwanicznie separowane, niezależnie regulowane wyjścia. Każde z czterech wyjść dostarcza do 1 A prądu, posiada niezależną regulację napięcia w zakresie 12-15 V DC oraz galwaniczną separację od pozostałych wyjść. Bezpiecznik topikowy TOPIK 1 A zabezpiecza każde wyjście indywidualnie. Łączna moc wyjściowa wynosi 48 W. Sprawność wynosi 82%.

Szeroki zakres napięcia zasilania 100-240 V AC umożliwia pracę w różnych sieciach energetycznych. Stan pracy sygnalizowany jest za pomocą wskaźników LED. Możliwy opcjonalny montaż na szynie DIN z uchwytem DIN4. Wyposażony w zabezpieczenia przepięciowe, OVP, OLP i SCP.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 100 - 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 4 x 12 V DC (zakres regulacji każdego kanału: 12 - 15 V DC)
- Prąd wyjściowy: 4 x 1 A
- Moc wyjściowa: 48 W
- Sprawność: 82%
- Bezpiecznik wyjściowy: 4 x 1 A (TOPIK)
- Separacja galwaniczna: każde wyjście separowane galwanicznie
- Regulacja napięcia: niezależna dla każdego kanału
- Zabezpieczenia: przepięciowe, OVP, OLP, SCP
- Sygnalizacja: wskaźniki LED
- Wymiary: 204 x 52 x 141 mm (+/-2 mm)
- Montaż: do zabudowy / opcja DIN (wymagany uchwyt DIN4)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Zasilacz PSDCSEP-12V4X1A przeznaczony jest do zasilania do 4 niezależnych odbiorników w systemach CCTV, alarmowych SSWiN i kontroli dostępu KD wymagających napięcia 12 V DC. Galwaniczna separacja każdego wyjścia eliminuje wzajemne zakłócenia między podłączonymi urządzeniami i umożliwia niezależne uziemienie każdego odbiornika. Niezależna regulacja napięcia w zakresie 12-15 V DC dla każdego kanału pozwala na precyzyjne dostosowanie napięcia do wymagań poszczególnych urządzeń. Szeroki zakres zasilania 100-240 V AC umożliwia stosowanie w różnych sieciach energetycznych.