Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:07

Link do produktu: https://evopro.pl/pu4hv-modul-przekaznikowy-awz626-p-1025.html



PU4/HV moduł przekaźnikowy AWZ626

Cena brutto	**130,38 zł**
Cena netto	**106,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AWZ626**
Kod producenta	**8537109899**
Objetosc (dm3)	**0.5000**
Wymiary	**150 x 30 x 70**

Opis produktu

AWZ626 to czteroprzekaźnikowy moduł sterujący w wersji wysokoprądowej, zasilany napięciem 10-16 V AC lub 10-16 V DC. Posiada cztery niezależne przekaźniki ze stykami przełącznymi C/NC/NO, każdy o obciążalności 6 A przy 30 V DC lub 6 A przy 250 V AC, zabezpieczone osobnymi bezpiecznikami topikowymi 6,3 A w obwodach cewek. Jest najbardziej rozbudowanym modelem w rodzinie PU/HV, mieszczącym cztery niezależne tory sterujące o dużej obciążalności w wydłużonej obudowie o wymiarach 150x30x70 mm. Stan pracy każdego przekaźnika sygnalizowany jest osobno, optycznie, diodą LED.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 10-16 V AC, 10-16 V DC
- Bezpiecznik: 4 x 6,3 A (TOPIK)
- Prąd przełączalny: 6 A @ 30 V DC, 6 A @ 250 V AC
- Styki: 4 x C/NC/NO
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary: 150 x 30 x 70 mm (+/-2 mm)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

AWZ626 przeznaczony jest do rozbudowanych instalacji alarmowych, kontroli dostępu i automatyki budynkowej, gdzie z jednej centrali trzeba niezależnie sterować czterema obwodami o większym poborze prądu, na przykład syrenami, oświetleniem awaryjnym, elektrozaczepami czy bramami. Wysoka obciążalność styków 6 A przy 250 V AC na każdym z czterech kanałów pozwala bezpośrednio załączać odbiorniki sieciowe bez dodatkowych styczników pośredniczących. Zastąpienie czterech pojedynczych modułów AWZ514 jednym AWZ626 znacząco ogranicza zajmowane miejsce w szafie instalacyjnej i upraszcza okablowanie. Dla instalatora pracującego przy większych obiektach to gotowe, skalowalne rozwiązanie centralizujące sterowanie wieloma obwodami wykonawczymi w jednej obudowie.