

Link do produktu: <https://evopro.pl/rm60r-ramka-natynkowa-do-ostrzegaczy-pozarowych-p-1544.html>



RM-60-R Ramka natynkowa do ostrzegaczy pożarowych

Cena brutto	10,09 zł
Cena netto	8,20 zł
Numer katalogowy	RM-60-R

Opis produktu

RM-60-R - ramka natynkowa do ostrzegaczy pożarowych POLON-ALFA

Element montażowy do instalacji natynkowej ROP-63, ROP-63H, ROP-4001M i ROP-4001MH

Ramka natynkowa RM-60-R to dedykowany element osprzętu montażowego stosowany w systemach sygnalizacji pożaru, w tym w instalacjach współpracujących z centralą IGNIS 2040. Jej zadaniem jest umożliwienie natynkowego montażu ręcznych ostrzegaczy pożarowych, które standardowo przeznaczone są do instalacji podtynkowej. Dzięki zastosowaniu ramki RM-60-R instalator może dopasować sposób montażu do warunków technicznych obiektu, bez konieczności ingerencji w strukturę ściany.

Ramka jest kompatybilna z ostrzegaczami ROP-63, ROP-63H, ROP-4001M oraz ROP-4001MH, co czyni ją uniwersalnym akcesorium dla instalacji PPOŻ opartych na urządzeniach POLON-ALFA. Obudowa wykonana jest z trwałego tworzywa ABS w kolorze czerwonym, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i typowe warunki środowiskowe w obiektach komercyjnych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Zastosowanie ramki RM-60-R w systemie IGNIS 2040

- Ramka RM-60-R jest stosowana wszędzie tam, gdzie montaż podtynkowy ostrzegacza pożarowego jest niemożliwy lub niezalecany — na przykład na ścianach betonowych, konstrukcjach stalowych, słupach, powierzchniach technicznych lub w miejscach, gdzie instalacja natynkowa jest standardem.

W połączeniu z ostrzegaczami serii ROP ramka RM-60-R zapewnia:

- stabilne mocowanie urządzenia,
- estetyczne wykończenie instalacji,
- ochronę przewodów prowadzonych natynkowo,
- zgodność z wymaganiami systemów PPOŻ.

Dzięki swojej konstrukcji RM-60-R pozwala na szybki montaż i łatwy dostęp serwisowy do przewodów oraz styków ostrzegacza.

Budowa i wymiary

Ramka RM-60-R ma kompaktowe wymiary 98 × 98 × 24 mm (szer./wys./gł.) .

Jej konstrukcja zapewnia odpowiednią przestrzeń do prowadzenia przewodów oraz stabilne osadzenie ostrzegacza pożarowego.

Materiał ABS gwarantuje odporność na pęknięcia, odkształcenia i typowe obciążenia mechaniczne występujące w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Bezpieczeństwo i zgodność

RM-60-R jest elementem montażowym przeznaczonym do instalacji urządzeń bezpieczeństwa, dlatego spełnia wymagania dotyczące trwałości i stabilności mocowania.

Producentem ramki jest POLON-ALFA S.A., co zapewnia pełną kompatybilność z ostrzegaczami tej marki oraz zgodność z dokumentacją techniczną urządzeń PPOŻ.

Ramka może być stosowana w warunkach środowiskowych zgodnych z przeznaczeniem współpracującego ostrzegacza, zarówno wewnątrz budynków, jak i w instalacjach zewnętrznych (w przypadku modeli ROP-63H i ROP-4001MH).

Dlaczego warto stosować RM-60-R?

- Ramka natynkowa RM-60-R to praktyczne akcesorium, które:
- umożliwia montaż natynkowy ostrzegaczy pożarowych,
- zapewnia estetyczne i trwałe wykończenie instalacji,
- chroni przewody prowadzone natynkowo,
- jest w pełni kompatybilna z urządzeniami POLON-ALFA,
- zwiększa elastyczność projektowania instalacji PPOŻ,
- sprawdza się w obiektach o różnorodnej konstrukcji ścian.

To niezbędny element osprzętu dla instalatorów systemów przeciwpożarowych, szczególnie w projektach modernizacyjnych i w miejscach, gdzie montaż podtynkowy jest niemożliwy.