Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 14:58

Link do produktu: https://evopro.pl/rop-4007-radiowy-wewnetrzny-reczny-ostrzegacz-pozarowy-p-1562.html



ROP-4007 Radiowy, wewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy

Cena brutto	**1 645,74 zł**
Cena netto	**1 338,00 zł**
Numer katalogowy	**ROP-4007**

Opis produktu

ROP-4007 - radiowy, wewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy POLON-ALFA

ROP-4007 to adresowalny, **radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy** przeznaczony do natychmiastowego uruchomienia alarmu pożarowego przez osobę, która zauważyła zagrożenie. Urządzenie współpracuje z **centralami systemów POLON 3000**, **POLON 4000** oraz **POLON 6000**, komunikując się bezprzewodowo poprzez adapter radiowy ACR-4001, instalowany na adresowalnych liniach/pętlach dozorowych centrali .

Dzięki komunikacji radiowej ROP-4007 jest idealnym rozwiązaniem w obiektach, w których nie można doprowadzić kablowej linii dozorowej - szczególnie w budynkach zabytkowych, kościołach, muzeach, przestrzeniach modernizowanych oraz miejscach o ograniczonej ingerencji instalacyjnej.

Właściwości i działanie ROP-4007

- ROP-4007 działa w sposób dwuetapowy:
- Uderzenie w szybkę zabezpieczającą,
- Wciśnięcie przycisku alarmowego.

Mechanizm ten minimalizuje ryzyko przypadkowego uruchomienia, a jednocześnie zapewnia szybkie zgłoszenie pożaru. Po aktywacji urządzenie wysyła sygnał alarmowy do centrali, która natychmiast uruchamia procedury alarmowe.

Najważniejsze cechy funkcjonalne ROP-4007:

- adresowalna komunikacja radiowa z centralami POLON-ALFA,
- współpraca z adapterem radiowym ACR-4001,
- przeznaczenie do montażu wewnętrznego,
- wersja wtynkowa (natynkowa z ramką RM-60-R),
- odporna szybka z niełamiącego się tworzywa,
- pełna zgodność z systemami POLON 3000/4000/6000,

Zastosowanie

- Radiowy ostrzegacz ROP-4007 jest szczególnie polecany w obiektach:
- zabytkowych i sakralnych,
- muzealnych i ekspozycyjnych,
- modernizowanych instalacjach PPOŻ,
- miejscach o ograniczonej możliwości prowadzenia okablowania,
- przestrzeniach o dużej powierzchni, gdzie montaż przewodowy jest nieopłacalny.

Bezprzewodowa komunikacja znacząco skraca czas instalacji i minimalizuje ingerencję w strukturę obiektu.

Budowa i montaż

Obudowa ROP-4007 wykonana jest z czerwonego tworzywa, a szybka z odpornego na pęknięcia materiału. Urządzenie przeznaczone jest do montażu wewnętrznego i dostępne w wersji wtynkowej, z możliwością montażu natynkowego przy użyciu ramki RM-60-R .

Cechy konstrukcyjne:

- trwała obudowa z tworzywa,
- przeźroczysta szybka z niełamiącego się materiału,
- konstrukcja przystosowana do resetowania kluczykiem serwisowym,
- praca wyłącznie na adresowalnych liniach/pętlach dozorowych.

Parametry techniczne

- Model: ROP-4007
- Rodzaj: adresowalny, radiowy, wewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy
- Typ: B wg PN-EN 54-11
- Montaż: wtynkowy (natynkowy z RM-60-R)
- Komunikacja: radiowa poprzez ACR-4001
- Kompatybilność: POLON 3000, POLON 4000, POLON 6000
- Obudowa: czerwone tworzywo, szybka z niełamiącego się materiału
- Zastosowanie: montaż wewnętrzny
- Gwarancja: 5 lat

ROP-4007 to niezawodny element systemów sygnalizacji pożarowej POLON-ALFA, zaprojektowany z myślą o obiektach wymagających bezprzewodowych rozwiązań PPOŻ. Stabilna komunikacja radiowa, odporna konstrukcja i pełna zgodność z centralami POLON 4000 czynią go idealnym wyborem dla instalacji, w których kluczowa jest elastyczność montażu i minimalna ingerencja w strukturę budynku.