Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 15:42

Link do produktu: https://evopro.pl/rzn4416-m-centrala-sterowania-oddymianiem-p-196.html



RZN4416-M Centrala sterowania oddymianiem

Cena brutto	**5 166,00 zł**
Cena netto	**4 200,00 zł**
Numer katalogowy	**RZN4416-M**
Kod producenta	**30.109.09**

Opis produktu

RZN 4416-M – centrala sterowania oddymianiem i naturalną wentylacją

RZN 4416-M to modułowa centrala oddymiania przeznaczona do obsługi małych i średnich obiektów, w których wymagane jest niezawodne sterowanie systemami oddymiania oraz naturalnej wentylacji. Urządzenie spełnia normę EN 12101-10:2005 + AC:2007, co gwarantuje zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz stabilną pracę w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła .

Model RZN4416-M obsługuje dwie strefy oddymiania, zapewniając elastyczną konfigurację dla klatek schodowych, szybów, korytarzy oraz innych stref ewakuacyjnych. Dzięki możliwości pracy w sieci AdComNet oraz rozbudowie o dodatkowe moduły, centrala pozwala na tworzenie skalowalnych systemów oddymiania w obiektach wielokondygnacyjnych.

Najważniejsze funkcje i możliwości centrali RZN4416-M

- obsługa dwóch stref oddymiania (2 linie, 3 grupy),
- zgodność z normą EN 12101-10,
- całkowity prąd napędów do 16 A,
- możliwość stosowania w sieci komunikacyjnej AdComNet,
- jedno wolne gniazdo na moduły rozszerzeń,
- obsługa do 8 przycisków oddymiania na linię,
- obsługa do 14 czujek pożarowych na linię (wyłącznie czujki dopuszczone przez D+H),
- bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych,
- programowanie funkcji alarmowych, wentylacyjnych, ograniczeń wysuwu i czasów pracy,
- monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy,
- sygnalizacja stanów pracy i uszkodzeń,
- wysoka odporność na zakłócenia i stabilna praca w systemach oddymiania.

Parametry techniczne

- Zastosowanie: systemy oddymiania i naturalnej wentylacji
- Liczba stref: 2 strefy oddymiania
- Prąd wyjściowy: do 16 A (łącznie dla napędów)
- Wejścia: przyciski oddymiania, czujki pożarowe, czujki pogodowe
- Komunikacja: AdComNet, wyjścia przekaźnikowe
- Obudowa: metalowa (wersja M), montaż natynkowy
- Funkcje dodatkowe: programowanie trybów pracy, monitorowanie linii, obsługa chwytaków elektromagnetycznych
- Gwarancja: 5 lat