

Link do produktu: <https://evopro.pl/s10c350-silownik-wrzecionowy-p-114.html>

S10C-350 Siłownik wrzecionowy

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	S10C-350



Opis produktu

S10C-350 - Siłownik wrzecionowy typu S MERCOR

Siłownik wrzecionowy S10C-350 to mocny i niezawodny napęd liniowy przeznaczony do otwierania skrzydeł klap dymowych, klap przewietrzających oraz okien stosowanych w systemach oddymiania i wentylacji dziennej. Należy do serii siłowników typu S, które charakteryzują się wysoką trwałością, stabilną pracą i odpornością na warunki środowiskowe.

Model S10C-350 pracuje przy napięciu 24 V DC, pobiera 1,0 A, a jego skok roboczy wynosi 350 mm. Dzięki kompaktowej konstrukcji i niewielkiej szerokości obudowy siłownik sprawdza się w instalacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Standardowo wyposażony jest w wyłączniki krańcowe, przełącznik przeciążeniowy oraz kondensator przeciwzakłóceń, co zapewnia bezpieczną i bezawaryjną pracę w systemach oddymiania.

Siłownik spełnia wymagania stosowane w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego i jest kompatybilny z centralami oddymiania MERCOR.

Najważniejsze cechy i funkcje siłownika S10C-350

- skok roboczy 350 mm
- napięcie zasilania 24 V DC
- pobór prądu 1,0 A
- przeznaczony do klap dymowych, przewietrzających i okien oddymiających
- wbudowane wyłączniki krańcowe
- przełącznik przeciążeniowy chroniący napęd
- kondensator przeciwzakłóceń
- stabilna praca w szerokim zakresie temperatur
- kompaktowa obudowa ułatwiająca montaż
- Parametry techniczne (z danych MERCOR)
- Typ: S10C-350
- Napięcie zasilania: 24 V DC
- Pobór nominalny prądu: 1,0 A
- Skok siłownika: 350 mm
- Wymiary (L × B): 602 × 36 mm
- Dopuszczalna temperatura pracy: -25°C do +60°C
- Stopień ochrony: IP42 (dla siłowników typu S)