

Link do produktu: <https://evopro.pl/sa-k6-sygnalizator-akustyczny-p-1486.html>

SA-K6 Sygnalizator akustyczny



Cena brutto	159,90 zł
-------------	------------------

Cena netto	130,00 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	SA-K6
------------------	--------------

Opis produktu

SA-K6 - Sygnalizator akustyczny W2 do systemów sygnalizacji pożarowej (SSP)

SA-K6 to sygnalizator akustyczny przeznaczony do pracy w **systemach sygnalizacji pożarowej (SSP)**, zaprojektowany z myślą o obiektach wymagających donośnego, wyraźnego i natychmiastowego alarmu dźwiękowego. Urządzenie generuje intensywny sygnał akustyczny o wysokiej skuteczności, zapewniając skuteczne powiadomianie osób znajdujących się w strefie zagrożenia.

Sygnalizator wykorzystuje przetwornik piezoceramiczny, który gwarantuje stabilną pracę, niskie zużycie energii oraz odporność na typowe warunki środowiskowe w pomieszczeniach użytkowych. SA-K6 jest przeznaczony do montażu wewnątrz budynków i może być instalowany na ścianie lub suficie, co zapewnia dużą elastyczność projektową w obiektach biurowych, handlowych, przemysłowych i magazynowych.

Urządzenie współpracuje z centralami pożarowymi oraz sygnalizatorami optycznymi serii W2, umożliwiając budowę spójnych i niezawodnych systemów alarmowych. Prosta instalacja, wysoka trwałość oraz zgodność z wymaganiami SSP sprawiają, że SA-K6 jest jednym z najczęściej stosowanych sygnalizatorów akustycznych w nowoczesnych instalacjach przeciwpożarowych.

Najważniejsze funkcje i możliwości sygnalizatora SA-K6

- donośny sygnał alarmowy o wysokiej skuteczności
- przetwornik piezoceramiczny o niskim poborze prądu
- praca wewnątrz budynków
- montaż na ścianie lub suficie
- kompatybilność z urządzeniami serii W2
- stabilne mocowanie i szybki demontaż
- odporność na typowe warunki środowiskowe
- trwała obudowa z tworzywa sztucznego
- wysoka niezawodność w instalacjach SSP

Parametry techniczne

- Model: SA-K6
- Seria: W2 – sygnalizatory pożarowe
- Typ urządzenia: sygnalizator akustyczny
- Zasilanie: 24 V DC
- Źródło dźwięku: przetwornik piezoceramiczny
- Pobór prądu: <60 mA
- Stopień ochrony: IP52-IP53 (zależnie od sposobu montażu)
- Montaż: ściana / sufit
- Obudowa: tworzywo sztuczne

-
- Zastosowanie: obiekty biurowe, komercyjne, przemysłowe, magazynowe
 - Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie SA-K6

- systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
- obiekty biurowe i usługowe
- magazyny i hale przemysłowe
- pomieszczenia techniczne
- instalacje wymagające wyraźnej sygnalizacji akustycznej
- obiekty o dużym natężeniu ruchu

Akcesoria i kompatybilność

- **PIP-3AN** – puszka instalacyjna z bezpiecznikiem 0,75 A
- **OZ-50-3** – osłona zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi

współpraca z sygnalizatorami optycznymi W2 oraz czujkami SSP