

Link do produktu: <https://evopro.pl/saw6101-konwencjonalny-sygnalizator-akustyczny-p-1535.html>



SAW-6101 Konwencjonalny sygnalizator akustyczny

Cena brutto	480,93 zł
Cena netto	391,00 zł
Numer katalogowy	SAW-6101

Opis produktu

SAW-6101 - konwencjonalny sygnalizator akustyczny POLON-ALFA

Tonowa sygnalizacja pożaru w systemach IGNIS – niezawodność, synchronizacja i trwałość

SAW-6101 to konwencjonalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do tonowego sygnalizowania pożaru w systemach sygnalizacji pożarowej.

Urządzenie zapewnia stabilny poziom dźwięku w pełnym zakresie napięć pracy, możliwość synchronizacji wielu sygnalizatorów w jednej przestrzeni akustycznej oraz opcję wyciszania za pomocą dodatkowego przycisku.

To sygnalizator o wysokiej niezawodności, objęty 5-letnią gwarancją producenta POLON-ALFA.

Najważniejsze cechy SAW-6101

- tonowa sygnalizacja alarmu pożarowego
- stabilny poziom dźwięku niezależnie od napięcia zasilania
- możliwość synchronizacji wielu sygnalizatorów w jednej przestrzeni
- opcja wyciszania sygnału zewnętrznym przełącznikiem
- współpraca z centralami IGNIS 2040 i innymi centralami SSP
- montaż w gnieździe G-40S (w komplecie)
- obudowa z czerwonego, niepalnego tworzywa
- bezśrubowe zaciski ułatwiające instalację
- gwarancja 5 lat

Zasada działania sygnalizatora SAW-6101

- Po podaniu napięcia zasilania na zaciski sygnalizatora:
- SAW-6101 przechodzi w stan alarmu,
- generuje tonowy sygnał akustyczny,
- synchronizuje sygnały z innymi sygnalizatorami w tej samej przestrzeni,
- umożliwia wyciszenie sygnału poprzez dodatkowy zewnętrzny przełącznik.
- Synchronizacja sygnałów pozwala na równomierne alarmowanie w dużych pomieszczeniach, eliminując efekt nakładania się dźwięków.

Budowa sygnalizatora SAW-6101

- Układy elektroniczne z przetwornikiem piezoelektrycznym zostały umieszczone w obudowie zbliżonej do czujki serii 40.
- Do mocowania sygnalizatora na suficie lub ścianie wykorzystuje się gniazdo G-40S wykonane z niepalnego tworzywa, dostarczane w komplecie z urządzeniem.
- W gnieździe znajduje się łączówka z bezśrubowymi zaciskami do podłączenia przewodów instalacji – dwóch linii zasilania, synchronizacji sygnałów oraz ich ewentualnego wyciszania.

Kompatybilność z centralą IGNIS 2040

-
- SAW-6101 współpracuje z centralą IGNIS 2040, zapewniając:
 - stabilną sygnalizację alarmu,
 - możliwość pracy w grupach zsynchronizowanych,
 - pełną zgodność z liniami alarmowymi centrali,
 - prostą konfigurację i montaż w gnieździe G-40S.