

Link do produktu: <https://evopro.pl/sgpgw3-sygnalizator-akustycznoglosowy-p-1491.html>



## SG-PGW3 Sygnalizator akustyczno-głosowy

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>380,07 zł</b> |
| Cena netto       | <b>309,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>SG-PGW3</b>   |

### Opis produktu

#### **SG-PGW3 - wewnętrzny sygnalizator akustyczno-głosowy W2 do systemów sygnalizacji pożarowej (SSP)**

**SG-PGW3** to **sygnalizator akustyczno-głosowy** przeznaczony do pracy w **systemach sygnalizacji pożarowej (SSP)**. Urządzenie łączy klasyczny sygnał akustyczny z komunikatami głosowymi, zapewniając najwyższy poziom czytelności alarmu w sytuacjach zagrożenia.

Model SG-PGW3 znajduje zastosowanie w obiektach, w których konieczne jest przekazywanie precyzyjnych instrukcji ewakuacyjnych - biurach, szkołach, szpitalach, centrach handlowych oraz budynkach użyteczności publicznej.

**Sygnalizator** umożliwia **wgranie do trzech komunikatów głosowych** oraz **wybór jednego z 18 wzorów sygnału akustycznego**. Dzięki mechanizmowi autoadresowania oraz możliwości tworzenia sieci synchronicznej, SG-PGW3 znacząco upraszcza instalację i konfigurację w dużych obiektach. Urządzenie posiada pełną dokumentację CNBOP-PIB, w tym Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1438-CPR-0746 oraz Świadectwo Dopuszczenia 4234/2021, co potwierdza jego zgodność z wymaganiami systemów przeciwpożarowych.

#### **Najważniejsze funkcje i możliwości sygnalizatora SG-PGW3**

- sygnalizacja akustyczna + komunikaty głosowe
- możliwość wgrania 3 komunikatów MP3
- 18 wzorów dźwięku do wyboru
- mechanizm autoadresowania w sieci
- możliwość tworzenia sieci synchronicznej
- odtwarzanie komunikatów K1, K2, K3 zależnie od wejścia (+1, +2)
- regulacja głośności (potencjometr)
- złącze micro USB do programowania
- montaż na ścianie lub suficie
- współpraca z wyłącznikiem sygnału dźwiękowego WSD-1
- trwała, niepalna obudowa
- zgodność z CNBOP-PIB i CPR

#### **Parametry techniczne**

- Model: SG-PGW3
- Seria: W2 - sygnalizatory pożarowe
- Typ: sygnalizator akustyczno-głosowy
- Zasilanie: 20-32,5 V DC
- Pobór prądu (alarm): <220 mA
- Pobór mocy: <5,28 W
- Natężenie dźwięku: >90 dB (1 m)
- Stopień ochrony: IP31C
- Rodzaj środowiska pracy: Typ A
- Temperatura pracy: -10°C do +55°C

- 
- Max. przekrój przewodu: 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Wymiary: ø115 x 78 mm
  - Masa: ok. 325 g
  - Dokumenty CNBOP: 1438-CPR-0746, 4234/2021

### **Zastosowanie SG-PGW3**

- systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)
- obiekty biurowe i administracyjne
- szkoły, uczelnie, placówki edukacyjne
- szpitale, przychodnie, budynki medyczne
- galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe
- obiekty użyteczności publicznej
- miejsca wymagające komunikatów ewakuacyjnych

### **Budowa i programowanie**

- Sygnalizator składa się z trzech części:
- korpusu z głośnikiem,
- pokrywy z elektroniką, złączami i potencjometrem,
- podstawy umożliwiającej montaż na ścianie/suficie lub na puszcze PIP-3AN.
- Programowanie odbywa się przez złącze micro USB — urządzenie widoczne jest jako pamięć masowa, co umożliwia łatwe kopiowanie plików MP3 oraz konfiguracji.

### **Akcesoria i kompatybilność**

- **WSD-1** - wyłącznik sygnału dźwiękowego
- **OZ-40-2** - osłona zabezpieczająca
- **PIP-3AN** - puszka instalacyjna 4x4 mm<sup>2</sup> z bezpiecznikiem 0,75 A