Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 14:13

Link do produktu: https://evopro.pl/skretka-komputerowa-uutp-cat-5e-24awg-cu-fca-500m-zewnetrzna-p-941.html



Skrętka komputerowa, U/UTP, cat 5e, 24AWG, Cu, Fca, 500m (zewnętrzna)

Cena brutto	**1 012,29 zł**
Cena netto	**823,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**PU-NC301B**
Kod producenta	**8544492000**

Opis produktu

PU-NC301B to zewnętrzna skrętka komputerowa nieekranowana typu U/UTP kategorii 5e, przeznaczona do transmisji danych i przesyłania zasilania PoE w instalacjach prowadzonych na zewnątrz budynków, w systemach teleinformatycznych, monitoringu wizyjnego IP oraz cyfrowej telewizji dozorowej HD (CVI, TVI, AHD). Przewód wykonany jest z miedzi elektrolitycznej o czystości 99,99% w powłoce PE (polietylen) w kolorze czarnym RAL9005, ze średnicą zewnętrzną 5,3 mm i średnicą żyły 0,5 mm (24AWG). Minimalny promień gięcia wynosi 40 mm. Przewód spełnia wymagania normy PN-EN 50575 w klasie odporności ogniowej Fca, dostarczany jest w krążku 500 m ze znacznikiem metrażu co 1 m. Gwarancja producenta wynosi 2 lata.

Parametry techniczne:

- Typ: Cat 5e / U/UTP - przewód nieekranowany
- Materiał żył: Cu (miedź elektrolityczna 99,99%)
- Materiał powłoki: PE (polietylen)
- Kolor powłoki: czarny RAL9005
- Średnica zewnętrzna przewodu: 5,3 mm
- Średnica żyły: 0,5 mm (24AWG)
- Promień gięcia: 40 mm
- Zastosowanie: zewnętrzne
- Klasa odporności ogniowej: Fca (PN-EN 50575)
- Długość w opakowaniu: 500 m (krążek Φ 365 x 192 mm +/- 2 mm)
- Znacznik metrażu: co 1 m na przewodzie
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

PU-NC301B przeznaczona jest do wykonywania profesjonalnych zewnętrznych instalacji sieciowych w systemach teleinformatycznych, monitoringu IP PoE oraz analogowych systemach HD, układanych na zewnątrz budynków - wzdłuż elewacji, na masztach kamerowych, w kanałach kablowych i rynnach zewnętrznych. Powłoka PE (polietylen) zamiast PVC zapewnia znacznie lepszą odporność na warunki atmosferyczne, UV i wilgoć niż wewnętrzny odpowiednik PU-NC201. Klasa odporności ogniowej Fca jest wyższa niż Eca i wskazuje na zmniejszoną zdolność do rozprzestrzeniania ognia. Format 500 m w jednym krążku redukuje liczbę złączek w dłuższych trasach kablowych, co jest szczególnie istotne w instalacjach zewnętrznych narażonych na wnikanie wilgoci.