Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 21:40

Link do produktu: https://evopro.pl/smartletuseeled-panel-wyniesiony-led-p-1600.html



SmartLetUSee/LED Panel wyniesiony LED

Cena brutto	**1 808,10 zł**
Cena netto	**1 470,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**SmartLetUSee/LED**

Opis produktu

SmartLetUSee/LED panel wyniesiony LED do central INIM SmartLoop

SmartLetUSee/LED to **panel wyniesiony LED przeznaczony do współpracy z centralami adresowalnymi INIM serii SmartLoop**. Urządzenie **powiela wszystkie kluczowe informacje centrali i prezentuje je w formie czytelnej sygnalizacji optycznej**. Panel wyposażono w 48 diod LED, które mogą być indywidualnie przypisane do pętli, stref, paneli sterowania, sygnalizacji alarmu, usterki, prealarmu lub innych zdarzeń systemowych. Dzięki temu SmartLetUSee/LED stanowi niezawodne narzędzie wizualizacji stanu systemu PPOŻ w miejscach, gdzie wymagany jest szybki dostęp do informacji o zagrożeniach.

Każda dioda może być opisania indywidualnie, co pozwala instalatorowi precyzyjnie określić jej funkcję i dostosować panel do specyfiki obiektu. SmartLetUSee/LED może pracować samodzielnie lub zostać podłączony do terminala SmartLetUSee/LCD, rozszerzając możliwości sygnalizacji wizualnej i tworząc rozbudowany panel informacyjny dla służb technicznych oraz personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.

Najważniejsze funkcje i możliwości SmartLetUSee/LED

- **48 programowalnych diod LED** - każda może sygnalizować alarm, usterkę, prealarm, stan pętli, stan strefy lub inne zdarzenia systemowe.
- **Możliwość indywidualnego opisu diod** - ułatwia identyfikację funkcji i zwiększa czytelność panelu w sytuacjach alarmowych.
- **Powielanie danych centrali SmartLoop** - panel prezentuje kluczowe informacje systemowe w czasie rzeczywistym.
- **Współpraca z SmartLetUSee/LCD** - możliwość rozbudowy sygnalizacji wizualnej i tworzenia kompleksowego panelu wyniesionego.
- **Zastosowanie w obiektach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa** - idealny do portierni, dyspozytorni, pomieszczeń ochrony, stref nadzoru technicznego i miejsc, gdzie konieczna jest szybka reakcja na zdarzenia PPOŻ.

Zastosowanie panelu SmartLetUSee/LED

- SmartLetUSee/LED jest przeznaczony do obiektów, w których wymagana jest natychmiastowa i czytelna sygnalizacja stanów systemu pożarowego, takich jak:
- budynki biurowe,
- zakłady przemysłowe,
- centra logistyczne,
- obiekty handlowe,
- budynki użyteczności publicznej,
- serwerownie i obiekty technologiczne.
- Panel wyniesiony LED zwiększa bezpieczeństwo obiektu, umożliwiając szybką identyfikację zagrożeń oraz ułatwiając pracę służbom technicznym i ochronie.

SmartLetUSee/LED to praktyczne i niezawodne rozszerzenie central SmartLoop, zapewniające przejrzystą i natychmiastową sygnalizację stanów systemu. Dzięki 48 programowalnym diodom LED, możliwości indywidualnego opisu oraz współpracy z panelem LCD, urządzenie stanowi kluczowy element profesjonalnych instalacji PPOŻ, w których liczy się szybkość reakcji i pełna kontrola nad systemem.