Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:18

Link do produktu: https://evopro.pl/smartlights-centrala-sygnalizacji-pozaru-p-1582.html



SmartLight/S Centrala sygnalizacji pożaru

Cena brutto	**3 328,38 zł**
Cena netto	**2 706,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**SmartLight/S**

Opis produktu

SmartLight/S - adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej INIM (1-pętlowa)

SmartLight/S to kompaktowa, **jednopętlowa centrala sygnalizacji pożarowej INIM**, zaprojektowana specjalnie dla małych i średnich obiektów, w których wymagana jest szybka reakcja, wysoka niezawodność oraz funkcje dostępne wyłącznie w systemach adresowalnych. Urządzenie bazuje na technologii **OpenLoop**, zapewniając stabilną komunikację, automatyczne wykrywanie urządzeń oraz pełną diagnostykę pętli dozorowej.

Centrala została opracowana jako alternatywa dla systemów konwencjonalnych, oferując znacznie większe możliwości konfiguracji, wizualizacji i nadzoru przy zachowaniu prostoty instalacji i obsługi. Dzięki temu **SmartLight/S** idealnie sprawdza się w obiektach, gdzie liczba czujników jest niewielka, ale wymagane są funkcje adresowalne, szybka detekcja oraz pełna kontrola stanów systemu.

Najważniejsze funkcje i możliwości centrali SmartLight/S

SmartLight/S obsługuje 1 pętlę adresowalną z możliwością podłączenia do 240 urządzeń. Centrala stale monitoruje stan linii, wykrywa przerwy, zwarcia, anomalie oraz nieprawidłowe parametry pracy. Wszystkie kluczowe stany systemu – alarm, prealarm, usterka, wczesne ostrzeganie, wyłączenie, test oraz dozór – prezentowane są na diodach LED oraz graficznym wyświetlaczu LCD .

System umożliwia podłączenie do 4 terminali wyniesionych SmartLetUSee/LCD-Lite, komunikujących się poprzez RS485. Terminale powielają wszystkie dane systemu i pozwalają użytkownikom na obsługę zgodnie z ich poziomem dostępu. To rozwiązanie szczególnie przydatne w obiektach wielostrefowych lub tam, gdzie wymagany jest dostęp do systemu z kilku lokalizacji.

Centrala może zostać rozszerzona o **moduł SmartLetLoose/ONE**, umożliwiający **sterowanie systemem gaszenia** zgodnie z normami przeciwpożarowymi. Dzięki temu **SmartLight/S** może pełnić rolę **jednostki sterującej** w instalacjach, gdzie wymagane jest automatyczne uruchamianie urządzeń gaśniczych.

Parametry techniczne

- Model: SmartLight/S
- Producent: INIM Electronics
- Liczba pętli: 1
- Maks. liczba elementów: 240
- Technologia: INIM OpenLoop
- Wizualizacja: LED + wyświetlacz graficzny
- Terminale wyniesione: do 4 × SmartLetUSee/LCD-Lite (RS485)
- Moduły opcjonalne: SmartLetLoose/ONE (gaszenie)
- Wyjścia: nadzorowane alarmowe, nadzorowane usterki

- Stany systemu: alarm, prealarm, usterka, wczesne ostrzeganie, wyłączenie, test, monitorowanie
- Normy: EN54-2, EN54-4
- Zastosowanie: małe i średnie obiekty komercyjne, biurowe, usługowe, technologiczne
- Gwarancja: zgodnie z kartą produktu dystrybutora

SmartLight/S - kompaktowa centrala dla profesjonalnych instalacji PPOŻ

SmartLight/S to centrala, która łączy prostotę instalacji z funkcjami znanymi z dużych systemów adresowalnych. Dzięki technologii OpenLoop, możliwości rozbudowy o terminale wyniesione oraz opcjonalne sterowanie gaszeniem, SmartLight/S zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i pełną kontrolę nad instalacją przeciwpożarową w małych i średnich obiektach.