Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 14:19

Link do produktu: https://evopro.pl/smartloopinout-modul-rozszerzen-do-central-niim-p-1598.html



SmartLoop/INOUT Moduł rozszerzeń do central NIIM

Cena brutto	**1 446,48 zł**
Cena netto	**1 176,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**SmartLoop/INOUT**

Opis produktu

SmartLoop/INOUT - moduł rozszerzeń do central INIM SmartLoop

SmartLoop/INOUT to **moduł rozszerzeń przeznaczony do central adresowalnych INIM** serii **SmartLoop**. Urządzenie umożliwia **rozbudowę centrali o dodatkowe wejścia i wyjścia nadzorowane**, zapewniając elastyczność konfiguracji oraz pełną integrację z systemem sygnalizacji pożaru. Moduł posiada sześć terminali (zacisków), z których każdy może pracować jako nadzorowane wyjście NAC (do 1 A), nadzorowane wejście, lub jako linia dla detektorów konwencjonalnych. Dzięki temu SmartLoop/INOUT pozwala na łatwe dopasowanie funkcjonalności do wymagań konkretnej instalacji PPOŻ.

Najważniejsze funkcje i możliwości modułu SmartLoop/INOUT

6 programowalnych terminali – każdy z zacisków może pełnić rolę wejścia, wyjścia lub linii konwencjonalnej, co umożliwia szerokie zastosowanie w systemach adresowalnych.

Nadzorowane wyjścia NAC (do 1 A) - pozwalają na sterowanie sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi, zapewniając pełną kontrolę nad obwodami alarmowymi.

Nadzorowane wejścia - umożliwiają podłączenie czujników, ROP-ów lub innych urządzeń zewnętrznych, z pełnym nadzorem ciągłości linii.

Obsługa detektorów konwencjonalnych - moduł może pracować jako linia dla czujek nieadresowalnych, co pozwala na integrację starszych elementów systemu z nowoczesną centralą SmartLoop.

Programowalne akcje - reakcje na aktywację każdego terminala są w pełni konfigurowalne w oprogramowaniu centrali, co umożliwia tworzenie zaawansowanych scenariuszy alarmowych i sterujących.

Pełna kompatybilność z centralami INIM SmartLoop - moduł jest integralnym elementem systemu, zapewniając stabilną komunikację i niezawodność pracy.

Parametry techniczne SmartLoop/INOUT

- Model: SmartLoop/INOUT
- Typ urządzenia: moduł rozszerzeń do centrali SmartLoop
- Terminale: 6 programowalnych zacisków (wejście/wyjście/linia konwencjonalna)
- Wyjście NAC: maks. 1 A
- Adresowanie: automatyczne przez centralę SmartLoop
- Zastosowanie: rozbudowa centrali o dodatkowe wejścia i wyjścia, integracja urządzeń konwencjonalnych
- Integracja: centrale INIM SmartLoop

SmartLoop/INOUT to moduł, który zwiększa możliwości centrali SmartLoop, umożliwiając obsługę dodatkowych urządzeń i

sygnałów w systemie sygnalizacji pożaru. Dzięki sześciu programowalnym terminalom, nadzorowanym wejściom i wyjściom oraz pełnej kompatybilności z centralami INIM, moduł stanowi niezawodne rozwiązanie dla instalatorów i projektantów systemów PPOŻ. To idealny wybór dla obiektów wymagających rozbudowanej logiki sterowania i integracji urządzeń konwencjonalnych z nowoczesnymi systemami adresowalnymi.