

Link do produktu: <https://evopro.pl/spp-110-a-wewnetrzny-sygnalizator-akustyczny-pozarowy-p-1615.html>



SPP-110-A Wewnętrzny sygnalizator akustyczny pożarowy

Cena brutto	141,45 zł
Cena netto	115,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	SPP-110-A

Opis produktu

SPP-110-A to konwencjonalny sygnalizator akustyczny przeznaczony do pracy z centralami sygnalizacji pożarowej CSP-104, CSP-108, CSP-204, CSP-208 oraz adresowalną centralą ACSP-402. Wyposażony jest w przetwornik piezoelektryczny generujący sygnał dźwiękowy o natężeniu od 72 do 94,8 dBA w zależności od kąta oraz napięcia zasilania, zasilany napięciem 18-28 V DC, pobierający 0,1 mA w stanie dozoru i 15 mA w stanie alarmowania. Sygnalizator może odtworzyć jeden z 32 dostępnych typów dźwięków konfigurowanych z poziomu centrali, a przełącznik umożliwia wybór między maksymalnym a obniżonym poziomem głośności. Obudowa w kolorze czerwonym ma stopień ochrony IP21C i jest przeznaczona do montażu wewnątrz budynku.

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 18-28 V DC
- Pobór prądu w stanie dozoru: 0,1 mA
- Pobór prądu w stanie alarmowania: 15 mA
- Natężenie dźwięku: 72-94,8 dBA (w zależności od kąta i napięcia)
- Liczba dostępnych dźwięków sygnalizacyjnych: 32
- Regulacja głośności: przełącznik max/obniżony poziom
- Zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C
- Wymiary: 108 x 108 x 87 mm
- Masa: 225 g
- Kolor obudowy: czerwony
- Stopień ochrony: IP21C
- Certyfikat: CNBOP-PIB, zgodność z EN54-3

Zastosowanie:

SPP-110-A przeznaczony jest do konwencjonalnych systemów sygnalizacji pożarowej opartych na centralach CSP Satel, gdzie pełni funkcję głównego elementu ostrzegania akustycznego osób znajdujących się w chronionym obszarze o wykryciu zagrożenia pożarowego. Możliwość wyboru spośród 32 dźwięków sygnalizacyjnych oraz dwóch poziomów głośności pozwala dostosować sygnalizator do charakteru obiektu i wymagań akustycznych poszczególnych stref. Przeznaczony wyłącznie do montażu wewnątrz budynku (stopień ochrony IP21C), w odróżnieniu od wersji zewnętrznej SPP-111 wymagającej wyższej klasy szczelności. Zgodność z EN54-3 i certyfikat CNBOP-PIB potwierdzają przydatność urządzenia do formalnie wymaganych instalacji sygnalizacji pożaru.