Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 20:28

Link do produktu: https://evopro.pl/switch-6-portowy-sg64h-z-zasilaczem-do-4-kamer-ip-w-obudowie-hermetycznej-p-881.html



Switch 6-portowy SG64H z zasilaczem do 4 kamer IP w obudowie hermetycznej

Cena brutto	**680,19 zł**
Cena netto	**553,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SG64H**
Kod producenta	**8517620000**
Objetosc (dm3)	**3.6900**
Wymiary	**146 x 196 x 78**

Opis produktu

SG64H to niezarządzalny 6-portowy switch PoE Gigabit z wbudowanym zasilaczem 100-240 V AC, umieszczony w szczelnej obudowie hermetycznej ABS (PC/ABS, jasny szary) o stopniu ochrony IP56 i wymiarach 146 x 196 x 78 mm. Cztery porty PoE RJ45 pracują w standardzie Gigabit (1 Gb/s) z automatyczną detekcją urządzeń PoE/PoE+ zgodnie z IEEE 802.3af/at, dostarczając 52 V DC przy łącznym budżecie 30 W na wszystkie porty, a dwa porty uplink 1 Gb/s zapewniają połączenie z siecią nadrzędną. Obudowa wyposażona jest w 3 dławnice kablowe (2 x Φ13-18 mm, 1 x Φ10-14 mm), zamknięcie skręcane, zakres temperatur pracy -25°C do +50°C; opcjonalnie dostępny adapter OZB2 do montażu na słupie.

Parametry techniczne:

- Typ switcha: niezarządzalny, standard
- Zasilanie: 100-240 V AC
- Liczba portów: 6
- Porty PoE RJ45: 4 x 1 Gb/s - IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Napięcie PoE: 52 V DC
- Moc portu PoE: 30 W/port
- Budżet PoE: 30 W (wszystkie porty łącznie)
- Uplink RJ45: 2 x 1 Gb/s
- Wymiary: 146 x 196 x 78 mm (+/-2 mm)
- Dławnice: 2 x Φ13-18 mm, 1 x Φ10-14 mm
- Temperatura pracy: -25°C do +50°C
- Zamknięcie: skręcane
- Obudowa: tworzywo PC/ABS, jasny szary
- Stopień ochrony: IP56 (EN60529)
- Montaż: natynkowy / opcjonalnie na słupie (adapter OZB2)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

SG64H przeznaczony jest do zasilania i obsługi do 4 kamer IP lub innych urządzeń PoE/PoE+ w zewnętrznych instalacjach monitoringu CCTV, gdzie wymagana jest pełna przepustowość Gigabit na portach PoE i ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Kluczową różnicą w stosunku do modelu S64H jest przepustowość portów PoE - SG64H oferuje 1 Gb/s na wszystkich 6 portach (zamiast 100 Mb/s), co czyni go właściwym wyborem przy kamerach IP 4K/8MP+ generujących strumienie wymagające wyższej przepustowości. Obudowa IP56 z zamknięciem skręcanym i dławnicami kablowymi umożliwia bezpośredni montaż natynkowy na elewacji lub słupie (z adapterem OZB2) bez dodatkowej szafki zewnętrznej. Zakres temperatur -25°C do +50°C zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach klimatycznych przez cały rok.